

口径160燃气管单价 诺达管业

产品名称	口径160燃气管单价 诺达管业
公司名称	山东诺达环保建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市枣园镇蒙山科技园
联系电话	19153988666

产品详情

将PE燃气管道或管件置于平坦位置，放于对接机上，留足10~20mm的切削余量；根据所焊制的管材、管件选择合适的卡瓦夹具，夹紧管材，为切削做好准备。热熔连接前、后，清洁焊接表面和加热工具。焊接表面污物应用洁净棉布擦净，加热工具上的聚乙烯残留物只能用木质切除，检查对接焊机是否与管材直径和规定的对接焊周期匹配。

PE燃气管热熔连接加热时间和加热温度应符合热熔连接工具生产厂家的规定，对接焊温度通常在200 --235 之间。PE燃气管热熔连接保压、冷却时间，应符合热熔连接工具生产厂家的规定，在保压、冷却时间不得移动连接件或在连接件上施加外力。

PE燃气管产品特点：

耐腐蚀。聚乙烯是惰性材料，除少数强氧化剂外，能耐多种化学介质的侵蚀，无电化学腐蚀，不需要防腐层

不泄露。PE燃气管道主要采用熔接连接（热熔连接或电熔连接），与橡胶圈类接头或其他机械接头相比，不存在因接头扭曲造成泄露的危险。

良好的抗刮痕能力。可有效抵抗刮痕造成材料的应力集中，大大降低管道破坏的可能。

高韧性。PE燃气管是一种高韧性的管材，口径225pe安全燃气管厂家，其断裂伸长率一般超过500%，对管基不均匀沉降的适应能力非常强。也是一种抗震性能优良的管道。

PE燃气管去氧化层时应均匀刮整个周边，面面俱到，不允许漏刮，而且刮削长度大于管件承插深度30mm，管件内壁同样也是需要做清洁处理，小口径的采用酒精擦洗，大口径的可采用刮去表皮处理，由于管件内壁布有铜效，宜采用手工刮削，尽量不要用电磨处理，如果确实需要用电磨时，要用软磨片，避免处理过程中的铜丝处露。PE燃气管道性能特点：耐腐蚀:聚乙烯（PE）是惰性材料，除少数强氧化剂外，能耐多种化学介质的侵蚀。无电化学腐蚀，不需要防腐层。不泄漏:PE燃气管道主要采用电熔连接，使管道系统一体化，与橡胶密封类接头或其它机械接头相比，不存在因接头扭曲造成泄漏的危险。

口径160燃气管单价-诺达管业由山东诺达环保建材有限公司提供。山东诺达环保建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！