

霍尼韦尔 AS-52I01SV IP网络广播管理控制主机（内置主控软件）

产品名称	霍尼韦尔 AS-52I01SV IP网络广播管理控制主机（内置主控软件）
公司名称	西安瑞安森电子有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:AS-52I01SV 产地:中国
公司地址	西安市长安区郭杜街道西长安街919号
联系电话	029-84199526 13389285677

产品详情

霍尼韦尔 AS-52I01SV IP网络广播管理控制主机（内置主控软件）

主要作用：管理调度所有IP控制台、寻呼话筒、对讲终端和广播终端。

功能描述：

17.3英寸高亮度LCD液晶显示屏，电阻式触摸屏，高清低能耗；

高强度铝合金面板，表面拉丝处理；

稳定可靠：采用纯工控平台设计，100-240V宽压输入，可抗接触式4KV强电磁干扰；

高性能，高扩展性：支持Intel Core I3/I5/I7全系列CPU，支持多PCI、PCIE扩展；

系统采用B/S架构，跨平台应用，方便维护、升级；

涵盖传统广播系统功能：包含定时打铃任务，业务讲话广播、背景音乐、电台转播和消防报警广播等；可进行分区管理、广播权限等设置；

节目资源库，维护系统所需各种音频文件，供终端播放；

统一管理系统内终端，主界面显示各终端当前工作状态，远程批量调节终端音量；

系统概览，可快速了解系统内终端在线情况、系统资源占用情况、各种类型任务状态等，对系统运行一目了然；

支持离线广播，可将要播放的媒体文件提前推送到终端保存，终端按照预设置的播放策略进行播放；

呼叫转移：系统具有占线转移、关机转移、无响应转移和人工转移的方案策略设定；

后台录音：系统支持广播、对讲、监听内容录制在服务器硬盘中，录音文件支持多种方式查询，查询出的录音文件支持导出功能；

报告查询功能：可查看系统各种状态、应用日志、系统日志等报告，及时、准确了解系统状态；

用户管理：可添加删除用户帐户，并设定其角色，每个角色权限范围；

可自定义，包括功能权限和操作终端权限；

支持主服务器和备用服务器热切换，支持系统崩溃自动恢复；

多级服务器管理：支持搭建多级服务器架构，根据用户地域管理部署；

主机参数：

屏幕尺寸：17.3 inches

操控方式：1920*1080分辨率电阻式（四线）触摸屏

工作环境：环境温度：-20 To 60 ；相对湿度： 75%

主板：采用IntelH81芯片，X86架构

硬盘：128G SSD

内存：DDR3 4GB,1600MHz

网卡：Realtek RTL8100B网卡芯片 10/100M

CPU：Intel Core i3-4170

信噪比：LINE:68dB；MIC：70dB

失真度：1KHz <0.1%

输入电平：LINE:380mV MIC:385mV

输出电平：LINE:1.475V MIC:1.47V

电源：AC 100-240V ± 10% 50/60Hz

电源消耗：25.5W

产品尺寸（宽×高×深）：484(W)×296.6(H)×303(D) mm

包装箱尺寸（宽×高×深）：594(W)×533(H)×554(D) mm

净重：13.156Kg

毛重：37.4Kg

产品规格型号 名称描述

- 1、网络广播中央控制主机（内置主控软件）AS-52I01S_2.0 网络主机（已经停产）
- 2、网络广播中央控制主机（内置主控软件）AS-52I01SV（内置主控软件，17.3inches英寸触摸屏）
- 3、网络主机主控软件(APP) AS-52I02MA
- 4、分控软件 AS-52I90R
- 5、本地采播（虚拟终端）V2-1
- 6、网络备份主机 AS-52I02S
- 7、网络寻呼麦克风 AS-52I01R
- 8、可视网络寻呼麦克风（4.3寸屏）AS-52I01R-2
- 9、非可视网络寻呼麦克风（7寸屏）AS-52I02R
- 10、可视网络寻呼麦克风（7寸屏）AS-52I02RV
- 11、IP网络可视化控制台 AS-52I03R
- 12、远程播控器 AS-5201RC
- 13、IP网络调音台 AS-5283C
- 14、网络音频终端(8分区) AS-5218D
- 15、网络前置放大器（机架）AS-5201P
- 16、网络前置放大器（含24V强切模块）AS-5201P
- 17、网络前置放大器(4通道) AS-5204P
- 18、网络前置放大器（4分区）AS-5214P
- 19、120W广播功放（带4分区）AS-5214P-B
- 20、240W广播功放（带4分区）AS-5214P-C
- 21、350W广播功放（带4分区）AS-5214P-D
- 22、网络报警矩阵 AS-52302M
- 23、网络音频终端壁挂（2*10W定阻功放）AS-5211P

- 24、网络音频终端壁挂 (2*10W定阻功放、无线模块) AS-5211P
- 25、网络壁挂音频终端 (2*30W定阻功放) AS-5211P-2
- 26、网络壁挂音频终端 (2*30W定阻功放、无线模块)" AS-5211P-2
- 27、网络壁挂音频终端 (60W定压功放) AS-5211P-B
- 28、网络壁挂音频终端 (120W定压功放) AS-5211P-C
- 29、网络壁挂音频终端 (LCD屏、对讲、功放) AS-5213PA
- 30、网络壁挂音频终端 (LCD屏) AS-5202I
- 31、网络壁挂音频终端 (LCD屏、定压备份) AS-5202I
- 32、网络壁挂音频终端 (LCD屏、定压备份、无线模块) AS-5202I
- 33、对讲终端(可配明装或暗装底盒) AS-5213IC
- 34、对讲终端(不带底盒) AS-5213IC
- 35、IP网络对讲终端(平安城市/景区专用) AS-5213IP
- 36、IP网络可视对讲终端 AS-5213V-2
- 37、报警模块配件-IP网络可视对讲终端 AS-5213V-2-ALM
- 38、三色门灯配件-IP网络可视对讲终端 AS-5213V-2(lgt)
- 39、IP网络防水音柱(室外, 60W功率) AS-5260E
- 40、IP有源壁挂音箱 (一对) AS-5210S
- 41、IP网络有源音箱(2.4G) AS-5210S-WM
- 42、IP有源壁挂音箱 (一对) -带定压备份模块 AS-5210S
- 43、IP有源壁挂音箱 (一对) -带定压备份和无线模块 AS-5210S
- 44、IP网络有源音箱 (单主音箱) AS-5230X
- 45、室内壁挂音箱 (单副音箱) AS-5230(SUB)
- 46、IP网络有源音箱 (主音箱)-定压备份 AS-5230X
- 47、IP网络有源音箱 (主音箱)-带定压备份和无线模块 AS-5230X
- 48、IP网络有源音箱 (主音箱含2.4G模块) AS-5230X-WM
- 46、短信接口模块 AS-52301S

AS-52网络系统网络功放

- 47、（新款）IP网络数字功放（60W）AS-5260IP
- 48、（新款）IP网络数字功放（120W）AS-52120IP
- 49、（新款）IP网络数字功放（240W）AS-52240IP
- 50、（新款）IP网络数字功放（350W）AS-52350IP
- 51、（新款）IP网络数字功放（500W）AS-52500IP
- 52、（新款）IP网络数字功放（1000W）AS-521000IP
- 53、（新款）IP网络数字功放（1500W）AS-521500IP
- 54、60W IP网络定压功放 AS-5260
- 55、120W IP网络定压功放 AS-52120
- 56、240W IP网络定压功放 AS-52240
- 57、350W IP网络定压功放 AS-52350

AS-52网络系统配套附件及设备

- 58、无线套件 AS-52303WL
- 59、2.4G教学无线话筒（激光笔）AS-5275WM