# 45千瓦25KW静音汽油发电机三相四线

产品名称	45千瓦25KW静音汽油发电机三相四线
公司名称	上海又田实业有限公司
价格	25800.00/台
规格参数	电压:220/380V 频率:50 启动方式:电启动
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号
联系电话	18221793963 18221793963

# 产品详情

45千瓦25KW静音汽油发电机三相四线应用范围

欢迎您的来电选购。柴油发电机组含义,柴油发电机要结构。柴油发电机的要结构包含柴油发电机、发电机、水箱、控制、底架。 12GFSZ1代表输出额定功率12KW、交流工频、陆用、低噪声、规划序列号为1的自动化柴油发电机组。

主要技术和参数

产品型号

YOTO12SE-3

YOTO16SE-3

YOTO20SE-3

YOTO25SE-3

额定功率

KW

10	
15	
20	
25	
备用功率	
11	
17	
22	
27	
功率因素	
1	
1	
1	
Hz	
50	
50	
50	
额定电压	
V	
400/230	
400/230	
400/230	
机旁控制器	
HM000	

# HM000 远程控制器

HM000RM

HM000RM

HM000RM

远程通讯

RS485 (20米)

RS485 (20米)

RS485 (20米)

排放:

国五

国五

国五

噪音

dΒ

60-62

60-62

60-62

整机外型尺寸

LxWxH (mm)

 $1150 \times 670 \times 640$ 

 $1200 \times 740 \times 826$ 

 $1200 \times 740 \times 826$ 

 $1250 \times 740 \times 826$ 

整机重量

Kg	
	220
	280
	310
	340
动力参数	
动力型号	
	2TEV790F
	4TEV84T(-B)
	4TEV91L
	4TEV94L
额定功率	
	12.5
	19.5
	25
	30
动力转速	
rpm	
	3000

动力结构

2缸 V型 直列四缸、四冲程、水冷、

3000

3000

SOHC(单项置凸轮轴)、

### 8气门、电控VE泵、

## 涡流室ERG中冷

直列四缸、四冲程、水冷、SOHC(单项置凸轮轴)、8气门、电控VE泵、涡流室ERG中冷直列四缸、四冲程、水冷、

## 燃料类型

汽油、天然气、石油液化气

汽油、天然气、石油液化气

汽油、天然气、石油液化气

## 天然气消耗量100%负载

m3/hr

3.2

4.8

5.1

5.8

### 液化气消耗量100%负载

kg/hr

4.6

4.9

5.3

### 燃油消耗量

KW/H

300g

300g

300g

调速

电子自动调节 电子自动调节 电子自动调节

低油压停机

具有

具有

具有

点火

ECM 电子点火

ECM 电子点火

ECM 电子点火

进气压力范围

kPa

1.7--3.5

1.7--3.5

1.7--3.5

发电电机参数

型号

YOTO-HW4.D-12

YOTO-HW4.D-16

YOTO-HW4.D-20

YOTO-HW4.D-25

10

15

20

## 结构型式

单支轴承

单支轴承

单支轴承

## 励磁

自励自励

自励

## 绝缘等级

Н

Н

Н

## 防护等级

IP23

IP23

IP23

## 电话影响系数

<50

<50

<50

## 电话谐波系数

<2%

<2%

<2%

调压

D\$R D\$R

DSR

控制器

控制器型号

HM000

#### 显示参数

发电机输出功率,功率因数,相电压,线电压,,电流,动力转速,动力机油压力,动力冷却液温度,电瓶电压,发电机运行时间等

#### 保护功能

自动/手动/关闭,发电机电压检测,低油压停机,过低保护,过高保护,动力低油压,高水温,动力转速过高或过低,电瓶电压过高或过低,发电机电压过高或过低,发电机输出功率过载等

#### 备选功能

远程启动和停止,485通讯,GPRS通讯,多国语言操作界面选择

上一篇:审核中