双控太阳能控制器 塑料及铁板喷塑

产品名称	双控太阳能控制器 塑料及铁板喷塑
公司名称	靖江市新星模具厂
价格	143.00/件
规格参数	材质:塑料及铁板喷塑 品牌:可OEM
公司地址	红光镇涨公村
联系电话	13901425229

产品详情

材质 塑料及铁板喷塑 品牌 可OEM

本控制器专为太阳能交直流供电系统、太阳能直流路灯系统设计，并使用了专业微电脑芯片达到了智能化控制的目的。系统采用了一键式轻触开关，完成所有操作及设置。具有短路、过载、独特的防反接保护，充满、过放自动关断、恢复等全功能保护措施，详细的充电指示、蓄电池状态、负载及各种故障指示。本控制器通过电脑芯片对蓄电池的端电压、放电电流、环境温度等涉及蓄电池容量的参数进行采样，通过专业控制模型计算，实现符合蓄电池特性的放电率、温度补偿修正的高效、高准确率控制，并采了用高效pwm蓄电池的充电模式，保证蓄电池工作在最佳的状态，大大延长蓄电池的使用寿命。具有多种工作模式、输出模式选择，满足用户各种需要。控制器表面外壳和底板分别采用塑料和喷塑铁板。可根据客户要求在左上部位打印商标，也可提供无任何商标的产品。双控可控制灯的亮度。

工作模式设置表：

led数码	模式	led数码	模式	led数码	模式
0	光控开+光控关	6	光控开+6小时延时关	2。	光控开+12小时延时关
1	光控开+1小时延时关	7	光控开+7小时延时关	3。	光控开+13小时延时关
2	光控开+2小时延时关	8	光控开+8小时延时关	4。	光控开+14小时延时关
3	光控开+3小时延时关	9	光控开+9小时延时关	5。	光控开+15小时延时关
4	光控开+4小时延时关	0。	光控开+10小时延时关	6。	通用控制方式
5	光控开+5小时延时关	1。	光控开+11小时延时关	7。	调试模式