

# 掌上型多功能校验仪

产品名称	掌上型多功能校验仪
公司名称	上海晏玛检测科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区廊下镇景乐路228号7幢G315室
联系电话	021-68902733 13818944339

## 产品详情

采用背光LCD，即背光液晶显示。多屏汉字菜单显示，数字按键设定，温度显示，无电位器操作，3秒精确逼近，自动跟踪平衡。显示清晰明了，操作简单快捷。

功能齐全，20种输入、输出热工量，输入输出同步运行，独立操作，电源隔离，互不影响。连续输出，可实现正反向的步进输出功能，并可随意调节其步进速率。热电偶、热电阻的温度值可与其对应的电压、电阻信号值同时显示，无须查表。此校验仪实现了自身零点校准，消除引线电阻。六位分辨率，精度高（0.01%、0.02%和0.05%可选）。在15 -28 的环境温度范围内保证附表中给出的技术指标。具有RS-232接口，WINDOWS界面，全数字软件校准，不用任何硬件调整，不需要打开机箱。

定值输出：数字键设定，迅速精确逼近，不受翻页影响，自动跟踪平衡输出：

热电偶（K、S、E、T、J、B、R、N,钨铼3-钨铼25、钨铼5-钨铼26、钨铼5-钨铼20、钨铼-钨铼26、）

热电阻（pt100、Cu100、Cu50）

仿真电阻（0-1k ）

直流电压（0-120）

直流电流（0-25）

模拟变送器（外部电源0-25）

频率（0-10KHz）,频率输出为5V,TT电平方波

步进输出：按键模拟细中粗调节，三种速率（0.01%、10%、25%），正反向连续输出：

测量：独立测量，操作简单

输出与测量完全隔离：同步运行，互不影响，且不受翻页影响。配备可拆卸式大容量进口电池，单块电池一次充电可连续工作4-8小时，视仪器工作状态变化。

采用进口机壳，美观实用。

输入与输出隔离电压：500v

有24v直流电源输出，可为4-20环路变送器供电。