

进口件端子供应商 捷友连接器专业可靠 进口件端子

产品名称	进口件端子供应商 捷友连接器专业可靠 进口件端子
公司名称	东莞市捷友连接器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇上沙社区麒麟路14号B栋二楼201
联系电话	13902692425 13902692425

产品详情

连接器生产流程

电子连接器种类繁多,一般大致分为四个阶段:

1. 冲压
2. 电镀
3. 注塑
4. 组装

冲压是电子连接器的制造过程一般从冲压插针开始.通过大型高速冲压机,电子连接器(插针)由薄金属带冲压而成.大卷的金属带一端送入冲压机前端,另一端穿过冲压机液压工作台缠入卷带轮,由卷带轮拉出金属带并卷好冲压出成品.端子分为先冲后镀,先镀后冲两种.

电镀是连接器插针冲压完成后即应送去电镀工段.在此阶段,连接器的电子接触表面将镀上各种金属涂层.大部连接器生产厂家都是委外电镀的.

注塑是电子连接器的塑料盒座在注塑阶段制成.通常的工艺是将熔化的塑料注入金属胎膜中,然后快速冷却成形.

组装是电子连接器制造的后阶段是成品组装.将电镀好的插针与注塑盒座接插的方式有两种:单独对插或组合对插.单独对插是指每次接插一个插针;组合对插则一次将多个插针同时与盒座接插.

欢迎需要连接器的朋友请拨打以下产品图片中的电话与我们联系,谢谢!

JST连接器替代品PH2.0

PH2.0的连接器是仿JST原厂开发的一款连接器,主要广泛用于电子,电器,游戏机等领域中, PH2.0连接器属于线对板连接器,分为带扣和不带扣两种,端子的材质磷青铜,表面镀锡,胶壳的材质尼龙66,环保无卤通过REHCH 179项,防火等级94V0.胶壳的PIN位单排有生产到20PIN,双排有生产到2*25P.胶壳和针座的耐高温能达到260度.能替代原厂电子产品,通过各项认证,产品规格型号齐全,价格比原厂便宜很多,货期快,技术参数如下:

胶壳

Voltage Rating : 250V AC , DC

Current Rating : 3A , AC , DC

Withstand Voltage : 500V AC /minute

Contact Resistance : 20M max

Insulation Resistance : 1000M min

Temperature Range : -25 ~+85

Material : Nylon66 UL94-V2/V0

Q"ty : 1000pcs/bag

端子

Applicable Wire : AWG#24-30

Material : Phos. Bronze

Finish : Half Gold Tin IU " or Tin Plated

Thickness : 0.2mm

Q"ty : 10000pcs/reel

针座

Voltage Rating : 250V AC , DC

Current Rating : 2A , AC , DC

Withstand Voltage : 800V AC /minute

Contact Resistance : 20M max

Insulation Resistance : 1000M min

Temperature Range : -25 ~+85

欢迎需要连接器的朋友请拨打以下产品图片中的电话与我们联系,谢谢!

接触对数目和性

可根据电路的需要来选择接触对的数目,同时也要考虑到连接器的体积和总分离力的大小。接触对数目多,当然其体积就大,总分离力相对也大。在某些可靠性要求高、而体积又允许的情况下,可采用两对接触对并联的方法来提高连接的可靠性。

连接器的插头、插座中,插针(阳接触件)和插孔(阴接触件)一般都能互换装配。实际使用时,可根据插头和插座两端的带电情况来选择。如插座需常带电,可选择装插孔的插座,因为装插孔的插座,其带电接触件埋在绝缘体中,人体不易触摸到带电接触件,相对来说比较安全。