

HDPE BE0400 韩国LG

产品名称	HDPE BE0400 韩国LG
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

HDPE BE0400 韩国LG化学公司 物性数据

原料描述部分

规格级别：

吹塑级

外观颜色：

用途概述：

适合中小型容器、聚乙烯网

备注说明：

特性：高刚性和流动性，抗环境应

原料技术数据

性能项目

试验条件[状态]

测试方法

基本性能

熔体流动速率

密度

溶解指数

190 , 2.16kg

ASTM D-1238

机械性能

屈服点拉伸强度

50mm/min

ASTM D-638

破损点伸率

50mm/min

ASTM D-638

挠度

2.8mm/min

ASTM D-790

IZOD冲击强度

50mm/min

ASTM D-790

IZOD冲击强度

50mm/min

ASTM D-790

表面硬度

Shore D

ASTM D-2240

内环境应力龟裂性

ASTM D-1693

电气性能

热传导度

DIN 52612

热性能

比热

23

维卡软化点

1kg

ASTM D-1525

线膨胀系数

20-80

ASTM D-696

热变形温度

ASTM D-648

溶解温度

10 /min

DSC