

英标H型钢UB规格技术指标

产品名称	英标H型钢UB规格技术指标
公司名称	上海欣榕商贸有限公司
价格	5120.00/吨
规格参数	执行标准:EN10025 材质:S235JR 产地:马钢 莱钢
公司地址	上海嘉定区曹安公路2038号华拓大厦1020室
联系电话	021-60953732

产品详情

英标H型钢UB规格技术指标

英标H型钢理论重量规格表

规格	重量 (kg/m)	规格	重量 (kg/m)
UB127 × 76 × 13	13.0	UC152 × 152 × 23	23.0
UB152 × 89 × 16	16.0	UC152 × 152 × 30	30.0
UB178 × 102 × 19	19.0	UC152 × 152 × 37	37.0
UB203 × 102 × 23	23.1	UC203 × 203 × 46	46.1
UB203 × 133 × 25	25.1	UC203 × 203 × 52	52.0
UB203 × 133 × 30	30.0	UC203 × 203 × 60	60.0
UB 254 × 102 × 22	22.0	UC203 × 203 × 71	71.0
UB254 × 102 × 25	25.2	UC203 × 203 × 86	86.1
UB254 × 102 × 28	28.3	UC254 × 254 × 73	73.1
UB254 × 146 × 31	31.1	UC254 × 254 × 89	88.9

UB254 × 146 × 37	37.0	UC254 × 254 × 107	107.1
UB254 × 146 × 43	43.0	UC254 × 254 × 132	132.0
UB305 × 102 × 25	24.8	UC254 × 254 × 167	167.1
UB305 × 102 × 28	28.2	UC305 × 305 × 97	96.9
UB305 × 102 × 33	32.8	UC305 × 305 × 118	117.9
UB305 × 127 × 37	37.0	UC305 × 305 × 137	136.9
UB305 × 127 × 42	41.9	UC305 × 305 × 158	158.1
UB305 × 127 × 48	48.1	UC305 × 305 × 233	
UB305 × 165 × 40	40.3	UC 305 × 305 × 198	198.1
UB305 × 165 × 46	46.1	UC356 × 368 × 129	129.0
UB305 × 165 × 54	54.	UC356 × 368 × 153	152.9
UB356 × 127 × 33		UC356 × 368 × 177	177.0
UB356 × 127 × 39	39.1	UC356 × 368 × 202	201.9
UB356 × 171 × 45	45.0	UB533 × 210 × 82	82.2
UB356 × 171 × 51	51.0	UB533 × 210 × 92	92.1
UB 356 × 171 × 57	57.0	UB533 × 210 × 101	101.0
UB356 × 171 × 67	67.1	UB533 × 210 × 109	109.0
UB406 × 140 × 39	39.0	UB533 × 210 × 122	122.0
UB406 × 140 × 46	46.0	UB610 × 229 × 101	101.2
UB 406 × 178 × 54	54.1	UB610 × 229 × 113	113.0
UB406 × 178 × 60	60.1	UB610 × 229 × 125	125.1
UB406 × 178 × 67	67.1	UB610 × 229 × 140	139.9
UB406 × 178 × 74	74.2	UB610 × 305 × 149	149.1
UB457 × 152 × 52	52.3	UB610 × 305 × 179	179.0
UB457 × 152 × 60	59.8	UB610 × 305 × 238	238.1
UB457 × 152 × 67	67.2		

UB457 × 152 × 74 74.2

UB457 × 152 × 82 82.1

UB457 × 191 × 67 67.1

UB457 × 191 × 74 74.3

UB457 × 191 × 82 82.0

UB457 × 191 × 89 89.3

UB457 × 191 × 98 98.3

英标H型钢是一种新型经济建筑用钢。欧标H型钢截面形状经济合理，力学性能好，轧制时截面上各点延伸较均匀，内应力小，对比工字钢比较截面模数大，重量轻，节省金属的优点。可使建筑结构减轻30-40%；又因其腿内外侧平行，腿端是直角，拼装组合成构件，可节约焊接，铆接工作量达25%。常用于要求承载能力大，截面稳定性能好的大型建筑。

公司已与各大钢厂建立了稳固的贸易合作关系，客户遍布各省市。长年为客户提供各种规格的外标H型钢，特殊规格可代为定轧。批发英标H型钢，欧标H型钢，美标H型钢，日标工字钢，英标槽钢，英标工字钢，更多规格欢迎新老客户来电咨询订购！

从市场表现来看，下游需求陆续放量，期货盘面走势向好，加上唐山环保减排限产影响的预期下，近日钢坯社库降幅比较明显，供应端收紧且宏观消息不断，厂商挺价盼涨意愿增强，市场逐渐呈现北强南弱的态势。但由于当前订货成本，下游用户对高价资源接受度不高，市场成交氛围总体一般偏淡。整体来看，短期钢价将趋强震荡运行