

日月潭蓄电池REDSUN12-100价格参数

产品名称	日月潭蓄电池REDSUN12-100价格参数
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	560.00/只
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

产品详情

日月潭蓄电池REDSUN12-100价格参数

台湾日月潭电子股份有限公司成立于1968年，半个世纪以来一直致力于弱电，和强电，配送电，开关电源，逆变电源，UPS电源，EPS电源，

为贯彻落实集团公司

“安全生产月”活动要求，进一步提升领导干部安全生产责任意识和工作能力，6月20日，日月潭蓄电池公司在技术实验楼六楼会议室举办中高层管理人员安全生产知识培训。公司中层及以上管理人员共计70余人参加了培训。

培训特邀广州市安全生产监督管理局安监支队王方宝副支队长来公司授课。王方宝分析了政府及企业层面面临的严峻安全生产形势，结合近期发生生产安全事故案例分别从安全生产培训教育、操作规程执行、应急演练、有限空间作业等多个方面阐述了如何做好安全生产工作，并对安全工作提出了具体要求。

6月20日下午，公司副总经理李玉柱深入基层开展安全培训并做重要讲话。

李玉柱指出，生产经营工作要严格贯彻“安全*”的方针，把安全工作摆在生产经营工作的首位，始终保持安全管理体系良好有效运行。李玉柱结合公司实际及季节性特点对安全

员的工作提出了具体要求。

会后，安技环保部为各单位发放了安全月学习材料，就近期安全工作从日常安全检查和隐患排查、安全与环境管理体系审核、防暑降温等多个方面进行了部署。

以下要素将影响电池的运用寿命:

(1) 反复的深放电，特别是反复的浅充电后的深放电

(2) 运用环境温度过高

(3) 过充电，特别是涓涓浮充充电

(4) 过大的充电电流.

(5) 充好电的电池假如长时间未运用，特别是在高温环境下，将会招致自放电的加速和容量的减少。

日月潭蓄电池REDSUN12-100价格参数

端子的基端衔接至所述密封板，所述密封板的衔接部朝向与所述端子的所述*接合的一侧偏置；所述端子的所述中间局部具有沿所述电池外壳的一侧的外表延伸的线性局部，和从所述线性局部的末端弯曲的第二线性局部；和所述端子的*从所述第二线性局部的末端弯曲，并具有比所述线性局部的板厚度...

容量和影响要素

电池在一定放电条件下所能给出的电量称为电池的容量，以符号 C 表示。常见的单位为安培小时，简称安时（Ah）。通常在 C 的下角处标明放电时率，如 C10 表示 10 小时率的放电容量；C3 表示 3 小时率的放电容量。

电池的容量分为额定容量和实践容量。SST 系列电池的额定容量见表 1-1。实践容量是指电池在一定放电条件下输出的实践电量，它等于放电电流与放电时间的乘积，单位为 Ah。

蓄电池的放电容量与放电电流、终止电压及放电时的温度直接相关。总的来说，放电电流越小、终止电压越低、温度越高，电池放出的电量越大。

日月潭蓄电池特性

板栅负极板活性物质以涂膏状挤压在栅板上，栅板合金含钙量严厉控制于0.06%有效避免腐蚀。同时降低氢的析出，保证的复合率。

凝胶电解质电解液浮于摇溶性胶质，酸液的额定浓度为12.4KG/L。即便在运用末期，其浓度普通不会超于12.5KG/L。

微孔分隔板对酸液呈惰性，能有效的将正、负极板分隔。分隔板外表带微孔，允许氧气从中迁移，以停止氧循环中和反响。

ABS塑料外壳电池外壳以抗老化，抗冲击好的ABS防火塑料所制成，壳体上、下两局部分离处成槽状，在高温条件下交融为一体。顶盖有极柱的方向，装置时便当快捷。

防爆平安阀低压单向阀，能保证及时排放过来内压，又避免大气进入电池里。外加防爆气垫，有明火也不会惹起灾祸。

极柱密封垫又极柱密封件，防腐衬垫和橡胶环管三个部件组成，确保极柱根部与顶盖接触面没有空隙。除保证密封性良好更有效避免正极柱呈现缝隙腐蚀现象。