

松下蓄电池LC-Y12100ST 12V100AH参数报价

产品名称	松下蓄电池LC-Y12100ST 12V100AH参数报价
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	松下:免维护蓄电池 100AH:铅酸蓄电池 沈阳:直流屏电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

我公司主要经营CSB蓄电池，松下蓄电池，汤浅蓄电池，UPS电源，德国阳光蓄电池;工业应急电源

北京泰达蓝天电源设备有限公司经销批发的蓄电池咨询电话；15001082889 胡经理、UPS电源、电源机柜、电池架子、电池配件消费市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。北京泰达蓝天电源设备有限公司经销的蓄电池、UPS电源、电源机柜、电池架子、电池配件品种齐全、价格合理。北京泰达蓝天电源设备有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

松下蓄电池LC-Y12100 简介：

松下蓄电池产品特性：

安全性能好：正常运用下电解液是不可能漏出的,电池也不可能胀大及决裂。

放电性能好：放电电压平稳,放电渠道陡峭。

耐轰动性好：彻底充电的情况下电池是彻底固定的,以4mm的振幅,16.7Hz的频率的时候轰动1小时,无漏液,电池也不会胀大及决裂的,开路电压正常。

耐冲击性好：彻底充电状况下的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。也不会漏液,电池胀大更不会及决裂,开路电压正常。

耐过放电性好：25摄氏度,彻底充电情况下的电池进行定电阻的放电3星期(电阻值相当于该电池1

CA放电必要要求的电阻),康复容量在75%以上。

耐过充电性好：25摄氏度,彻底充电情况下的电池0.1CA充电在48小时,无漏液,无电池胀大及决裂,开路电压正常,容量保持率在95%以上。

耐大电流性好：彻底充电情况下的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

松下蓄电池结构:LC-P系列---后备浮充使用普通品用途：大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等特点：浮充期待寿命6年(25)/10年(20)；更高比能量；采用优质阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能；优质板栅合金、独特生产工艺，增强板栅抗腐蚀能力，延长产品使用寿命。

型号	电压(V)	容量(Ah)	20小时率	20HR外型尺寸(mm)	端子型号	单重(约Kg)	长(L)	宽(W)	高(H)	总高(TH)																		
LC-P061R361.3972450551870.25	25	LC-P067R267.21513494100187& 2501.20	LC-P06126121515094100187& 250M1.80	LC-P062006200407173210250M10 T33.5	LC-P121R3121.39747.550551870.55	LC-P122R2122.21773460661870.80	LC-P123R4123.41346760661871.20	LC-P127R2127.215164.594100187& 250M2.30	LC-PA121212121519894100187& 250M3.65	LC-PA121612161519899105187& 250M4.10	LC-PD1217121718176167167M5 L& M5 A5.45	LC-P1220122018176167167M5 L& M5 A5.80	LC-P12241224165125175179.5/175M5 L& M5 A8.05	LC-P12281228165125175179.5/175M5 L& M5 A9.40	LC-P12381238197165175180/175M6 L& M5 A12.5	LC-P12421242197165175180/175M6 L& M5 A13.5	LC-P12651265350166175175M6 L19.0	LC-P12751275350166175175M6 L21.5	LC-P1210012100407173210236M8 L29.0	LC-PB1210012100407173210236M8 L36.5	LC-P1212012120407173210236M8 L34.5	LC-P1215012150532.4183.3209235/214M8	嵌入式铜芯45.0	LC-P1220012200533236.5211237/216M8	嵌入式铜芯56.0	LC-P067R2E67.21513494100187& 250M1.26	LC-P0612E6121515094100187& 250M2.00	LC-P127R2E67.215164.594100187& 250M2.50