

# 喀什市防水复合硅酸盐板-质优价廉

产品名称	喀什市防水复合硅酸盐板-质优价廉
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	220.00/立方米
规格参数	长度:1000mm 厚度:50mm 产地:乌鲁木齐
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

## 产品详情

喀什市防水复合硅酸盐板-质优价廉 广泛适用于化工、冶金、纺织、、建筑、交通、石油、造纸、、电力等工业的一切设备保温。适用于保温材料无法解决的室内异形设备（如蒸球、闸阀、炉墙、异形管道、大件设备）等，使用该产品效果特佳。也称得上一种无缝保温产品。复合硅酸盐板是一种新型的保温材料，该产品由优质天然矿硅酸镁组成添加化学添加剂和高温粘接剂，经过制浆，入模、定型、烘干、成品、包装等工艺，制造而成。硅酸盐复合保温型材料是一种新型的保温材料，该产品由优质天然矿硅酸镁组成添加化学添加剂和高温粘接剂，经过制浆，入模、定型、烘干、成品、包装等工艺，制造而成。本产品是集封闭微孔结构与网状纤维结构为一体的优质保温材料。在使用温度范围内，可长期使用，不易老化、不变质、无味、保温性能长期不减。具有体轻，导热系数小、隔冷、隔热、防震、吸音等特点，可广泛用于冶金、化工、石油、船舶、纺织、、交通、热电、建筑等行业中，与其它保温材料相比具有体轻，施工方便。可任意裁剪，依型包托，不污染，不皮肤，施工无损耗等特点。可分两大类：防水型、普通型。

绝热材料分为多孔材料,热反射材料和真空材料三类。前者利用材料本身所含的孔隙隔热，因为空隙内的空气或惰性气体的导热系数很低，如泡沫材料、纤维材料等；热反射材料具有很高的反射系数，能将热量反去，如金、银、镍、铝箔或镀金属的聚酯、聚酰亚胺薄膜等。真空绝热材料是利用材料的内部真空达到阻隔对流来隔热。工业对所用隔热材料的重量和体积要求较为苛刻，往往还要求它兼有隔音、减振、防腐蚀等性能。各种飞行器对隔热材料的需要不尽相同。飞机座舱和驾驶舱内常用泡沫塑料、超细玻璃棉、高硅氧棉、真空隔热板来隔热。头部用的隔热材料早期是酚醛泡沫塑料，随着耐温性好的聚氨酯泡沫塑料的应用，又将单一的隔热材料发展为夹层结构。

产品特点：1.不可燃，特殊的蜂窝状防火隔离舱结构，使产品防火等级为。2.耐高温，使用温度可以达1000C,熔点可以到1500C以上。3.无形变，高温大火中不软化变形、不滴落流淌、不脱落。4.可靠，过火后，物理强度与保温性能几乎没有损失，依然可以继续使用。

仪器舱的隔热是在舱体皮上涂一层数毫米厚的发泡涂料，在常温下作为防腐蚀涂层，当气动加热达到200

°C以上时，便均匀发泡而起隔热作用。人造地球是在高温、低温交变的中运动，须使用高反射性能的多层隔热材料，一般是由几十层镀铝薄膜、镀铝聚酯薄膜、镀铝聚酰亚胺薄膜组成。另外，表面隔热瓦的研制成功解决了飞机的隔热问题，同时也标志着隔热材料发展的更高水平。热传递在建筑物热量交换中为三种：传导热+对流热<25%，辐射热>75%。夏天瓦屋面温度升高后，大量辐射热进入室内温度上升，工作与生活极不舒服。Dike铝箔卷材的太阳辐射吸收系数（法向全辐射放射率）0.07，放射热量很少。

e、风管制作应尽量拼缝，板材的纵向拼缝要避开长边的中线位置，相对板面的拼接缝要错开。拼接缝断面涂满防水密封胶，两面通长用mm镀锌钢板，镀锌钢板宽100mm，与硅酸盐板用自钻自攻螺钉固定，螺钉纵向间距不得大于150mm。