

PC 503R-739/基础创新塑料（南沙）

产品名称	PC 503R-739/基础创新塑料（南沙）
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SABIC沙比克 型号:503R-131本色 特性:加纤阻燃PC抗UV
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

PC 503R-739/基础创新塑料（南沙），基础创新塑料PC 500R,503R 玻纤增强防火V0.

LEXAN 503R resin

聚碳酸酯10% 玻璃纤维增强材料 [SABIC Innovative Plastics](#) 产品说明：

LEXAN 503R is a medium viscosity, 10% glass reinforced, UV-stabilized, flame retardant grade, especially designed for applications requiring high rigidity together with high heat resistance and excellent impact performance.

LEXAN 503R resin 物性表

基本编号

[E45329-100369982](#)

填料/增强材料
添加剂

玻璃纤维增强材料, 10% 填料按重量
紫外线稳定剂

阻燃性

特性	中等粘性
SABIC-LEXAN-PC所有牌号列表：	刚性，高
商标 形态 型号 简要说明	抗撞击性，良好
SABIC PC 透明PC 4800 48融指，光盘料	耐热性，高
1000R 易脱模，注塑成型，广泛用途	
1800R	
2200R	
1003R 易脱模，抗UV，注塑成型，用于电表、镜片等行业	
0703R 7融指，易脱模，抗UV，尤其适用于挤出板材、灯管，也可用于注塑成型	
LEXAN PC 透明PC PK2870 2.5融指，食品级，尤其适用于吹塑成型	
103R 7融指，易脱模，抗UV，尤其适用于挤出板材、灯管，也可用于注塑成型	
141R 143R 144R	
121R 123R 124R 融指10，HB级别，普通PC，耐候/FDA，多种注塑用途	
241R 243R 244R	
221R 223R 224R 融指10，3mm防火V2，6mm V0，耐候/FDA，多种注塑用途	
HF1110 HF1130 HF1140 融指25，1-1.5mm防火V2，耐候/FDA，多种注塑用途	
950A 953A 955A 955AU 940A 943A 945A 945AU	
920A 923A 925A 925AU 融指7-15，3mm防火V0，耐候/FDA/无卤阻燃，多种注塑用途	
不透防火 950 953 955 955U	
940 943 945 945U	
920 923 925 925U 融指7-15，1-1.5mm防火V0，耐候/FDA/无卤阻燃，多种注塑用途	
玻纤增强 500R 503R 505R 505RU	
3412R 3413R 3414R 10%-40%玻纤增强，1.5mm防火V0	
低温超韧 EXL1112 EXL1414 EXL1434 EXL9330	
耐低温-20至-60，防火等级可选，广泛用于手机及小家电领域, 透明/不透明	
超级耐候 SLX2432 SLX1432 SLX5432 SLX6434 多种选择：透明/不透明，防火/不防火	

耐热透明 4401R 4501R 4701R

XHT1141 XHT2141 XHT3141 XHT4141 热变形温度140-170 ，耐候/FDA，多种注塑用途，HB级别

医疗专用 HP1 HP2 HP4 ETO消毒专用，融指10-25

HPS1 HPS2 HPS4 伽马射线消毒专用，融指10-25

汽车照明 LS1 LS2 LS3 耐候F1，融指7-25

眼镜专用 OQ4120 OOQ4620 OQ4820 太阳镜专用，UV 400nm阻隔，融指6-25

OQ3120 OOQ3420 OQ3820 眼科380nm临界值，融指6-25

LED专用 LUX系列 2010T 2180T 9130C 7430C 9610 7630C 透明，融指40-5,多种耐候及防火等级选择; 0.75mm V2 -3mm 5VA/1.2mm V0-1.0mm V0

2114 9132C 9136C

9612 9616 7432C 不透明，多种光扩散程度选择，融指18-7，多种耐候及防火等级选择

高反射 915R-WH9G002 不透明，融指18, 1.1mm V0, RTI 120

BFL2000 BFL2010 BFL2015 BFL4000U 高流动性/高反射率，0%-20%玻纤增强, 1.5mm防火V0。

LEXAN 503R是一种中等粘度，10%玻璃纤维增强，紫外线稳定，阻燃等级，特别适用于要求高刚性，高耐热性和优异冲击性能的应用。

经营PC的品种有：美国SABIC PC、荷兰DSM

PC、日本三菱PC、日本出光PC、德国拜耳PC、日本帝人PC、美国液氮PC 等