

玻镁板 防火门芯板设备 复合防火板生产线

产品名称	玻镁板 防火门芯板设备 复合防火板生产线
公司名称	廊坊正工机械设备有限公司
价格	250000.00/套
规格参数	品牌:正工 型号:zg568 产地:河北省廊坊市大城县
公司地址	大城县臧屯镇
联系电话	18519692666

产品详情

防火装饰板设备保温耐用采用自动辊压制板.一次成型,制板速度快,板材光滑平整,规格可调,厚薄均匀的防火板.经贴面后制成水曲柳板.吊顶板.裙板.红白榉板.木板,仿实木门板.经真空吸塑后制成雕花门等产品.广泛用于室内外装饰装修及制作家具.音响等.该产品自投放市场以来受到了大家的好评.

玻镁板设备特点

- 1、全新独特的结构设计和制作，节约设备投资。
- 2、独特的机身设计，分段独立调节，满足生产线安装处于水平位置，高强度，高精度，传输稳定，为连续大规模生产提供保证。
- 3、采用四辊双驱动辊压工艺，自动上料、挂浆、铺布、复压、切割，集连续生产多功能于一体，节省人工成本。
- 4、配有双振动装置，消除内在气泡，使板材更密实，更平整。
- 5、输送台面利用滚动轴承，输送平稳，传动摩擦小，量身定制的输送平板带，输送平稳，不打滑、不跑偏，经久耐用。
- 6、导布机构采用轴承支撑重力，弹簧调节张力，配置锥形偏心轴套。
- 7、高分子处理辊筒成形面，光滑，耐磨，抗生锈。对辊上下任意调节，可生各种厚度的板材，厚度3~4

0mm，宽度1.3m，长度无限，满足不同的市场需求。

8、无级变频调速电机，采用先进的程序控制，快慢可调，操作简单，维修方便，生产量高达7.25m/min。

9、设备一机多用，可生产隔墙板、吊顶板、建筑模板、仿真水曲柳板、仿红（白）榉板、橡木板、防火浮雕门板、墙裙板、通风管道、釉面波形瓦等。

10、生产无三废，绿色环保。

防火装饰板设备保温耐用

主要参数：

制板宽度：1250mm制板厚度：40mm

安装功率：3KW

送料速度：6m/min

外型尺寸：16800（长）×1800（宽）×1800mm（高）

重量：2600kg

供应全自动玻镁板流水线玻镁板生产机械玻镁装饰板制板机生产厂家

本机是在泥浆状态下，上下按顺序布料布网，同机实现两面复合板制作与聚苯板两面复合一次成型，并在复合板里面形成泥浆网状立体连接结构。由于采用的技术先进、工艺独特，不仅使工作效率整倍提高，制板成本大幅度降低，提高了制品的综合质量、机械强度和面层的粘结牢度。从根本上克服了传统聚苯保温复合板两次粘结工艺造成的重复劳动，复杂工序急粘结不牢固，成本高等缺点。

该机的独特工艺属国内，技术先进居国内先进地位。是实现机械化，规模化生产聚苯夹芯复合保温板的上乘选择。聚苯夹芯复合保温板一次成型，即可生产复合保温板，又可生产平（防火）板。

SYQB-4墙体板生产线主要参数：热销玻镁板生产线厂家 防火保温板设备厂家

外形尺寸：24m（长）×1.6m（宽）×1.8m（高）

装机容量：18kw

制板规格：4.5m（长）×1.25m（宽）×130mm（厚）

工作效率：班产1000m²

热销玻镁板生产线厂家 防火保温板设备厂家