

TPU透明膜生产线

产品名称	TPU透明膜生产线
公司名称	金韦尔（上海）机械有限公司
价格	1500000.00/台
规格参数	品牌:GWELL 产量:400kg/h 产地:苏州
公司地址	锦绣东路2777弄35号802室
联系电话	15962283859

产品详情

本生产线采用挤出法、辊筒成型生产片材，片材厚度0.05-2mm，宽度1000-2000mm，包括各种透明片、多种材料复合片等。

TPU生产线组成

1. 单螺杆挤出机
2. 液压换网器
3. 计量泵
4. 模具
5. 覆膜装置
6. 压光机

7. 辊温控制系统

8. 冷却托架、切边装置

9. 牵引机、废边收卷装置

10. 双工位收卷机

11. 全套电气控制系统

12. 辅助设备

该设备生产TPU的幅宽1372毫米-1520毫米，厚度0.02-3.0毫米的，可采用一台或多台单螺杆挤出机共挤，每台挤出机分为8个温控区准确控温。产量可达600KG/H，做单层、A/B/A或A/B分配模式。能满足上下两层同时覆离型膜、附布。采用PLC整体控制，只需一人便能轻松操控，关键部件拆卸替换方便，人性化，预留远程操控端口，可全球异地实现同步监控，性价比极高。制品透明度高、晶点少、收卷无气泡。

TPU因其优越的性能和环保概念日益受到人们的欢迎。目前，凡是使用PVC的地方，TPU均能成为PVC的替代品。TPU薄膜不仅可与各种布料贴合，还可以用真空热成型的方法生产轮廓清晰，尺寸稳定的产品。随着国内环保意识的不断提高，TPU产品的应用也越来越广泛。其中增加速度比较快的领域:鞋面里料、保暖内衣、透明内衣、透明肩带、松紧带及透气胶带。

TPU透明膜生产线参数（详情请咨询销售工程师）

机型	单螺杆GWS90	单螺杆GWS120	单螺杆GWS150
制品结构	单层、双层、三层	单层、双层、三层或多层	
制品厚度	0.02-2mm	0.02-3mm	1-5mm
制品宽幅	1300-1600mm	1300-2000mm	
制品产量	150-180kg/h	250-300kg/h	350-500kg/h