

# 贝尔7353epon gpon光纤交换机128pots128line

产品名称	贝尔7353epon gpon光纤交换机128pots128line
公司名称	广州惠讯通信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	增城区石滩镇圳美新村路一巷58号之一
联系电话	13682233126 13682233126

## 产品详情

上海贝尔7353 ISAM FTTB/7330 ISAM FTTN模块化插卡式MDU产品介绍：

7353 ISAM FTTB：2U模块化MDU产品介绍：

7353 ISAM FTTB模块化ONU是一款可灵活提供EPON、GPON或千兆以太网上行的远端设备，产品设计以为居民和小型企业提供高带宽的三重播放服务为目标，具有ADSL2/2+、VDSL2、POTS和快速以太网用户接口，能够帮电信服务商户充分利用现成的铜线资源为客户提供服务。7353模块化ONU具有业界的端口密度。其紧凑的设计使得7353即适合机架安装也适合在居民或办公楼的挂墙安装。

### 功能特点

7353 ISAM FTTB ONU采用2U高19英寸紧凑型小机框，可以灵活安装在楼道多媒体机箱或小型室外一体化机架内。7353具有一个主控板槽位，一个主控扩展接口板槽位，一个电源单元槽位，一个风扇单元槽位以及四个用户板槽位。通过灵活采用不同类型的功能板卡，7353可以灵活的适用在不同的网络和业务应用环境下。

面向FTTB/N场景部署应用的MDU设备，具有多种的接入方式，通过ADSL2/2+、POTS、VDSL2和快速以太网接口为用户提供高速高质包括高速互联网业务（HSI），IPTV业务以及语音业务在内的三重播放服务。

提供灵活的上行接口，可以应用在GPON/EPON的组网模式下和GE直连的组网模式下，并支持向10G EPON和10G GPON的平滑演进；同时通过本地级联还可以实现灵活堆叠，增加系统的用户容量。

大容量服务能力。为包括支持视频点播和商业接入在内的大带宽服务而设计，每用户板具有千兆连接和线速转发能力，无阻塞内部架构能够支持所有用户当前及未来的多样化和线速服务能力。

严格的服务质量（QoS）机制。具备严格的优先级队列调度，实现“每用户每会话”服务质量保证，用于保证语音或视频会议等实时服务的部署

规模部署广播电视服务及视频点播。快速切换和低切换延时；强大的组播支持能力；同时支持跨VLAN的组播（以节省网络侧的带宽）和VLAN内组播；支持基于端口(并将支持基于帐号)的用户加入组播认证；支持基于带宽和数量的CAC（呼叫接纳控制）；支持增强的IGMP Proxy协议。

## 语音功能

支持SIP和H.248信令协议；

语音编解码：G.711、G.729、G.723.1；

回波消除（G.168）；

语音活动检测（VAD）和舒适性噪音生成（CNG）；

丢包错误隐藏；

可配置（固定/自适应）的抖动缓冲区；

可配置的语音帧尺寸；

支持双归属功能；

增强的端对端蜂音检测和生成（RFC2833）；

T.38传真功能；

线路事件管理（反极、脉冲计量、拍叉等）；

主叫号码显示；

附加服务（呼叫等待、呼叫保持、呼叫转移等）。

其他技术参数:

## 用户侧接口

32个ADSL2/2+接口/板，整机支持128个ADSL2/2+接口。

64个POTS接口/板，整机支持256个POTS接口。

24个VDSL2接口/板，整机支持96个VDSL2接口。

16个FE接口/板，整机支持64个FE接口。

## PON接口

支持2\*EPON接口，上下行对称1.25Gbps传输速率，网络覆盖半径: 30公里。

支持2\*GPON接口，上行1.25Gbps，下行2.5Gbps传输速率，网络覆盖半径30/60公里。

支持2\*GE接口，光电可配。

物理尺寸

长x宽x高：442mmx 245mm x 89mm；

安装:标准19”机架，300x600机架，一体化多媒体箱或一体化室外机。