贝亭全启安全阀氨用冷库安装贝亭阀

产品名称	贝亭全启安全阀氨用冷库安装贝亭阀
公司名称	山东瑞华制冷设备有限公司
价格	420.00/个
规格参数	品牌:贝亭 型号:DN20高压 产地:上海
公司地址	山东省临沂市河东区九曲街道九曲街和兰亭路交汇处创业孵化基地4楼4046室和4058室（注册地址）
联系电话	0539-2917777 18769993446

产品详情

产品名称：贝亭全启安全阀　　品牌：贝亭　　型号：BAT-42B25C　　规格：　BAT-42B25C3 BAT-42B25C1　产地：上海 适用温度：-29°C-120°C

公称通径：C1是32/C3是25mm 公称压力：2.5MPA 流通直径：22mm

密封压力：0.90*PK mpa　颜色分类：DN20低压/高压，DN25低压/高压，DN32低压/高压

适用于压缩机、冷凝器、蒸发器等。

产品优点：

1、热处理 高强度球墨铸铁，球铁经等温淬火后可以获得高强度，兼有较好的塑性和韧性。

2、接口连接法兰，是管子与管子相互连接的零件，法兰上有孔眼，可穿螺栓。

安全阀作用：防止压力过高，安全阀设置在压缩机排气腔和吸气腔之间的管路上。

安全阀的工作原理：安全阀弹簧的压力和吸气压力作用于下部阀盘上，而排压则作用于上部，当排压超过安全弹簧压力和吸气压力之和一定值时，阀盘就开启，使排气腔与吸气腔相通，排气压力因而迅速下降。安全阀的开启压力设定值为：R22和R717为1.57MPA。

注意事项：安全阀一经动作后，阀口密封面就会受到机械磨损、化学腐蚀并粘有杂质，关闭不严，应经检修后才能再次使用。