耐候性好 PMMA 德国赢创德固赛 7H

产品名称	耐候性好 PMMA 德国赢创德固赛 7H
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:德国赢创德固赛 型号:7H 性能:耐候性好高强度高硬度
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷 2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Plexiglas 7H 物性表

基本情寫号	E65495-247805
特性	高强度
	良好的流动性
	良好的着色性
	耐气候影响性能良好
田冷	硬度高
用途	管件
	门窗
	片材
T/_P	型材
形式 加工方法	粒子 共挤出成型
	挤出

多点数据	Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1)	
	Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1)	
	Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)	
	Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)	
	Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)	
物理 性能额定值单位制测试方法	Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)	1.19
溶化体积流率(MVR) (230°C/3.8 kg)		1.40
机械性能th width="25%" class="text-right" style="box-s line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-top-color: rg 245 <u>拉</u> 伸鞭逼值单位制测试方法		at; 3200
拉伸应力 (断裂)		76.0
拉伸应变 (断裂)		5.5
冷的支撑發發症俱单位強度吸域方法		20
热性系配度值单位制测试方法 0.45 MPa, 未退火		100
1.8 MPa, 未退火		95.0

玻璃转化温度	112
维卡软化温度	103
线形热膨胀系数 - 流动 (0 到 50°C)	8.0E-5
可燃煙煮填(测试方法)	НВ
Fire Rating	B2
粘射性 能额定值单位制测试方法	1.490
透射率1	92.0
雾度	< 0.50
持續重要值单位制	< 93.0
干燥时间	2.0 到 3.0
熔体温度	220 到 260

口模温度 220 到 260