

## 汤浅蓄电池12V100AH/NP100-12参数/报价

产品名称	汤浅蓄电池12V100AH/NP100-12参数/报价
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:汤浅 型号:12V100AH 用途:沈阳
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

## 产品详情

我公司主要经营CSB蓄电池，松下蓄电池，汤浅蓄电池，UPS电源，德国阳光蓄电池;工业应急电源

北京泰达蓝天电源设备有限公司经销批发的蓄电池咨询、UPS电源、电源机柜、电池架子、电池配件消费市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。北京泰达蓝天电源设备有限公司经销的蓄电池、UPS电源、电源机柜、电池架子、电池配件品种齐全、价格合理。北京泰达蓝天电源设备有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

### 1、维护简单

充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。

### 2、持液性高

电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）

### 3、安全性能优越

由于极端过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止电池的破裂。

### 4、自放电极小

用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在小。

## 5、寿命长（设计寿命3~5年）经济性好

电池板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。

## 6、内阻小

由于内阻小，大电流放电特性好。

## 7、深放电后有优良的恢复能力

万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复 汤浅蓄电池12V120AH 规格及参数说明汤浅蓄电池12V120AH 规格及参数说明广东汤浅蓄电池：

型号	电压(V)	容量(Ah)	参考尺寸(毫米)			参考重量(kg)
			长	宽	总高度	
NP1-6	6	1.0(20小时率)	51	42.5	54	0.25
NP4-6	4.0(20小时率)	70	47	105	0.85	
NP10-6	10(20小时率)	151	50	97.5	2	
NP0.8-12	12	0.8(20小时率)	96	25	61.5	0.35
NP1.2-12	1.2(20小时率)	97	47.5	0.57		
NP2-12	2.0(20小时率)	150	20	89	0.7	
NP2.3-12	2.3(20小时率)	178	34	64	0.94	
NP2.6-12	2.6(20小时率)	134	67	1.12		
NP7-12	7(20小时率)	65	2.65			
NP24-12	24(20小时率)	175	166	125	8.65	
NP38-12	38(20小时率)	197	165	170	13.8	

NP65-12	350	174	22.8	
65(20小时率)				
NP100-12	407	172.5	240	35
100(20小时率)				

汤浅蓄电池12V120AH 规格及参数说明电源和冷却设备 建设一个Tier3级数据中心需要具有冗余组件的电源和冷却设备。需要引入多个电源连接，并在发生故障时转移到冗余设施，这是一项重要的任务。而建立数据中心时，冷却和电力设施往往是建设数据中心大的成本，也是运营数据中心的大成本。

(3) 网络带宽 正如电源一样，带宽必须成倍增加，需要获得一些主要的带宽提供商的连接服务以确保连续性和服务质量。(4) 人员服务 即使运营一个小型的数据中心，也需要一批在基础设施、网络和服务服务器方面经验丰富的专家提供全天候服务。(5) 认证 如果的敏感数据需要存储在数据中，则必须对其进行认证和审核，以确保系统和流程遵守相关的监管框架，其中包括SSAE16和HIPAA。托管数据中心可以分担许多客户的成本。每个客户都拥有级数据中心的所有优势，同时保持对硬件和系统架构的全面控制，但他们不必构建数据中心或为其支付费用。拥有IT基础设施对控制、可靠性和性能重要的场景很有意义，但是建设数据中心对于大多数来说代价高昂。