

# 混凝土裂缝无痕修复河南焦作

产品名称	混凝土裂缝无痕修复河南焦作
公司名称	可慧（上海）新材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:可慧 规格:50kg 产地:郑州
公司地址	上海市金山区卫昌路293号2幢6969室
联系电话	400- 6015-575 15639757831

## 产品详情

低粘度灌缝胶 低粘度灌缝胶系甲、乙河南可慧焦作混凝土裂缝修补，产品施工简单方便，两小时快速通车双组分改性环氧类低粘度液状胶粘剂。具有粘度低、放热少、适用期长、灌注工艺简单等特点。

一、树脂灌缝胶产品特点 · 粘度很低、渗透力强，能注入0.1mm宽的微裂缝。

· 抗老化、耐介质（酸、碱、水）性能好。 · 不含挥发性溶剂、硬化时不收缩。

· 固化后韧性和抗冲击能力优异。 · 可操作时间长、绿环保 二、树脂灌缝胶技术参数 检验项目

性能指标 初始粘度(MPa.s) 20 抗拉强度(MPa) 60 受拉弹性模量(MPa) 1500 抗压强度(MPa) 50

抗弯强度(MPa) 30，且不得呈脆性（破裂状）破坏 钢-钢拉伸抗剪强度标准值(MPa) 10

不挥发物含量（固体含量） 99% 可灌注性 在产品使用说明书规定的压力下能注入宽度为0.1mm的裂缝

三、树脂灌缝胶工艺流程 1，将甲乙两组分按3:1的比例混合。

2，用注射器吸取混合好的材料往裂缝里直接注直至注满为止。

第一步：清理干净裂缝里的灰尘、沙粒等杂质。 第二步：将AB双组份的材料按照3:1充分混合。

第三步：用注射器吸取材料往裂缝里注胶。 第四步：注满胶后，沿着裂缝撒一层细砂。

第五步：收平修补处，清理干净地面，完工。 四、低粘度灌缝胶适用范围

· 混凝土裂缝（0.1~1.5mm）、内部缺陷（蜂窝、孔洞）灌浆修补。

· 地脚螺栓、设备底板二次灌浆、环氧树脂自流地坪施工。

五、低粘度灌缝胶包装规格、参考用量及储存期 · 本产品采用塑料桶包装；

· 甲组分为：9Kg/桶，乙组分为：3Kg/桶 · 常温条件：按重量比为：甲 乙 = 3 1 · 储存期：12个月