

谷轮涡旋机 进口 连续式

产品名称	谷轮涡旋机 进口 连续式
公司名称	烟台科普制冷空调工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:冷冻真空干燥机、其他 品牌:进口 操作方式:连续式
公司地址	芝罘区只楚路102号
联系电话	13606456375

产品详情

类型	冷冻真空干燥机、其他	品牌	进口
操作方式	连续式	干燥介质	空气
加热方式	对流式	工作类型	气流式
温度范围	低温式		

美国谷轮涡旋压缩机技术为中高低温制冷应用提供了完美的解决方案.

谷轮压缩机压缩机简洁的结构设计为您带来高效和稳定的应用. 美国谷轮涡旋压缩机所有部件均密封在隔音外壳内, 并底部配有弹性减震装置, 最大限度地降低了噪声问题. 美国谷轮涡旋压缩机独特的卸载启动设计使单相压缩机, 启动时无须启动电容/继电器, 在大多数应用中无需曲轴加热器和气液分离器. 美国谷轮涡旋压缩机确保高效能比, 涡旋盘磨合而不是磨损, 随运行时间的增加表现更好, 更高的寿命和可靠性. 美国谷轮涡旋压缩机特点: 美国谷轮涡旋压缩机是高可靠性, 高能效比, 紧凑型系统设计的理想选择. 使用的制冷剂包括r22, r404a, r507, r134a,等. 美国谷轮涡旋压缩机轴向及径向的谷轮专利柔性设计提供了前所未有的耐液击和容忍杂质的能力, 确保涡旋盘间的密封. 美国谷轮涡旋压缩机允许涡旋盘沿径向和轴向分开, 碎屑或液体可通过涡旋盘而不损坏压缩机. 使进口压缩机维护更加简便, 使用寿命更长, 设计寿命为15年. 美国谷轮涡旋压缩机轴向及径向的谷轮专利柔性设计提供了前所未有的耐液击和容忍杂质的能力, 确保涡旋盘间的密封. 美国谷轮涡旋压缩机宽广的运行工况范围, 带油面测试阀, 所有型号均有曲轴箱加热器, 可选择带油视镜.

谷轮压缩机参数表

	型号	马力hp	排气量m3/h	ari工况 7.2/54.4		重量kg	高度mm
				制冷量w	输入功率w		
单相	zr16k3-pfj	1.33	3.97	4010	1320	25.9	370.4
	zr18k3-pfj	1.50	4.37	4400	1440	25.9	370.4
	zr20k3-pfj	1.69	4.76	4890	1600	25.9	370.4

	zr22k3-pfj	1.83	5.34	5330	1730	25.9	382.8
	zr24k3-pfj	2.00	5.92	5920	1870	26.3	382.8
	zr26k3-pfj	2.17	6.27	6330	2000	25.9	382.8
	zr28k3-pfj	2.33	6.83	6910	2150	27.2	382.8
	zr30k3-pfj	2.50	7.30	7380	2290	28.6	405.5
	zr32k3-pfj	2.67	7.55	7760	2410	28.1	405.5
	zr34k3-pfj	2.83	8.02	8200	2520	29.5	405.5
	zr36k3-pfj	3.00	8.61	8790	2700	29.5	405.5
	zr40k3-pfj	3.33	9.43	9670	2970	29.9	419.3
	zr42k3-pfj	3.50	9.94	10100	3120	29.9	419.3
	zr47k3-pfj	3.92	11.16	11500	3530	30.4	436.6
三相	zr22k3-tfd	1.83	5.34	5330	1650	25.9	382.8
	zr24k3-tfd	2.00	5.92	5920	1840	25.9	382.8
	zr26k3-tfd	2.17	6.27	6330	1960	25.9	382.8
	zr28k3-tfd	2.33	6.83	6910	2150	26.3	405.5
	zr30k3-tfd	2.50	7.30	7380	2290	26.3	405.5
	zr32k3-tfd	2.67	7.55	7760	2410	26.3	405.5
	zr34k3-tfd	2.83	8.02	8200	2500	28.6	405.5
	zr36k3-tfd	3.00	8.61	8790	2680	27.2	405.5
	zr40k3-tfd	3.33	9.43	9670	2950	28.6	419.3
	2zr42k3-tfd	3.50	9.94	10100	3090	28.6	419.3
	zr45kc-tfd	3.75	10.73	11000	3380	28.6	436.3
	zr46kc-tfd	3.83	10.95	11100	3390	34.9	456.9
	zr47kc-tfd	3.92	11.16	11500	3500	28.6	436.3
	zr49kc-tfd	4.08	11.45	11700	3600	35.4	456.9
	zr54kc-tfd	4.50	12.73	12900	4030	35.4	456.9
	zr57kc-tfd	4.75	13.42	13700	4160	35.4	456.9
	zr61kc-tfd	5.08	14.34	14600	4430	35.8	456.9
	zr68kc-tfd	5.75	16.18	16400	4970	38.1	456.9
	zr72kc-tfd	6.00	17.05	17400	5250	38.1	456.9
	zr81kc-tfd	6.75	19.20	19690	5830	40.9	462.4
	zr84kc-tfd	7.00	19.75	20330	6140	56.7	495.3
	zr94kc-tfd	8.00	22.14	22940	7000	58.0	495.3
	zr108kc-tfd	9.00	25.15	26250	7830	72.6	533.4
	zr125kc-tfd	10.00	28.77	30470	9060	78.0	533.4
	zr90k3-twd	7.50	20.90	21540	6620	91.0	542.0
	zr11m3-twd	9.00	24.90	25840	7805	91.0	542.0
	zr12m3-twd	10.00	28.80	29890	8955	92.0	542.0
zr16m3-twd	13.00	35.60	37330	11175	98.0	557.0	
zr19m3-twd	15.00	42.10	45170	13400	112.0	596.	