

# 外贸16芯光纤分纤箱-分线箱优选厂商

产品名称	外贸16芯光纤分纤箱-分线箱优选厂商
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

## 产品详情

外贸16芯光纤分纤箱-分线箱优选厂商外贸16芯光纤分纤箱-分线箱优选厂商外贸16芯光纤分纤箱-分线箱优选厂商外贸16芯光纤分纤箱-分线箱优选厂商二、宁波弘福通信光缆分纤箱，分光箱 概述

GF-KSW-32系列光缆分纤箱适合于光纤接入网中的铠装光缆与入户皮线光缆交接点使用。箱体采用壁挂或抱杆安装方式，适用于室内和室外两种场景使用；通过SC型光纤适配器及快速连接器对外线铠装光缆与入户皮线光缆之间进行连接与调度。

外贸16芯光纤分纤箱-分线箱优选厂商外贸16芯光纤分纤箱-分线箱优选厂商外贸16芯光纤分纤箱-分线箱优选厂商外贸16芯光纤分纤箱-分线箱优选厂商三、弘福通信性能指标

- 工作温度：-40 ~+70 ；
- 储存温度：-40 ~+70 ；
- 工作湿度： 90% ( +30 时 ) ；
- 大气压力：62Kpa ~ 106Kpa ；
- 绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$  ；
- 耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V ( DC ) /1min ；
- 插入损耗：IL 0.3dB (PC型) ； IL 0.3dB (APC型) ；
- 回波损耗：RL 40dB (PC型) ； RL 50dB (UPC型) ； RL 60dB (APC型) ；
- 互换性： 0.2dB。

外贸16芯光纤分纤箱-分线箱优选厂商外贸16芯光纤分纤箱-分线箱优选厂商外贸16芯光纤分纤箱-分线箱  
优选厂商外贸16芯光纤分纤箱-分线箱优选厂商外贸16芯光纤分纤箱-分线箱优选厂商外贸16芯光纤分纤箱-  
分线箱优选厂商

外贸款8芯光缆分纤箱源头工厂，ABS料8芯光纤分纤箱价格，外贸8芯分纤箱，弘福通信FDB8芯光缆分光  
分纤箱尺寸，FDB外贸光纤终端盒，光分路器箱工厂代加工，插片式光分路器箱，光纤分光箱报价，ABS  
+PC合金光缆分纤箱供货商.弘福通信塑料光缆分纤箱资料检测报告.

外贸16芯光纤分纤箱-分线箱优选厂商外贸16芯光纤分纤箱-分线箱优选厂商外贸16芯光纤分纤箱-分线箱  
优选厂商外贸16芯光纤分纤箱-分线箱优选厂商外贸16芯光纤分纤箱-分线箱优选厂商外贸16芯光纤分纤箱-  
分线箱优选厂商f) 光纤配线箱箱体正面左上侧必须有中国联通LOGO  
标志，颜色为红色，并按中国联通商标同比例缩放。

g) 光纤配线箱箱的表面颜色宜便于识别和标识，并与环境相协调。

h) 箱内工作单元表面颜色必须便于识别和区分，可以采用与箱体或周围环境景色相协调的颜色。

i) 箱体正面只能有中国联通的标志，厂家标志不允许在箱体正面出现。

FDB6芯光纤分纤箱的重要性有哪些？

业务驱动网络发展，电信业务在新的形势和新的机遇下，迎着3G网络的不断推进建设，FTTH建设步伐  
不断加快，三网融合建设蓄势待发，电信业务发展形势一片大好，但是对于电信企业来说，效益才是  
发展的硬道理，也就是说，在这样的新形势下，如何赢得市场，如何拥有大量的用户，在市场上抢得先  
手，这才是关键的。对于电信企业来说，首先要打造一个稳固的基础网络，拥有丰富的基础资源，也就  
是说，如何建设一个资源丰富、网络稳定可靠的网络光纤物理网络，这是需要电信企业思考的问题，而  
光交接箱在整个本地光缆网建设中将起到很重要的作用，有助于光缆建设的扩展和延续。在本地光缆网

建设中为了提高光缆主干的利用率，减少光缆接头引入的开拨次数，有效提高光缆的安全性和可靠性，建议在光缆的主干路由上设立必要的光缆交接箱。光缆交接箱的用户侧光缆，可以根据用户的发展需求进行逐一上箱，交接箱容量的选择可以以288芯为主。