

外贸16芯光纤分纤箱 FDB室外抱杆配线箱

产品名称	外贸16芯光纤分纤箱 FDB室外抱杆配线箱
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

贸款16芯光纤分纤箱 FDB室外抱杆配线箱贸款16芯光纤分纤箱 FDB室外抱杆配线箱贸款16芯光纤分纤箱 FDB室外抱杆配线箱贸款16芯光纤分纤箱 FDB室外抱杆配线箱贸款16芯光纤分纤箱 FDB室外抱杆配线箱贸款16芯光纤分纤箱 FDB室外抱杆配线箱贸款16芯光纤分纤箱 FDB室外抱杆配线箱贸款16芯光纤分纤箱 FDB室外抱杆配线箱贸款16芯光纤分纤箱 FDB室外抱杆配线箱FTTH-16型光纤配线箱是FTTH光网络中的客户端配线设备，主要用于光传输终

端的成端熔接、分光、配线输出等功能，能有效的对光缆进行终接、保护及管理，是光网络传输过程中的必需设备。可当成分线箱来使用，多可装16个SC适配器，也可当成光分路器箱来使用（使用微形模块式光分路器）。

为室外结构，具有防冲击和防水功能，防护等级为IP55，多可有二根光缆输入出口（光缆线径为15mm）和16根光缆（皮线光缆）输出口，可墙挂或抱杆安装，安装及为简单，内部适配器的安装为插入式安装，无需另外的特殊工具，插入就可及为简单。结构内部翻板正面和反面为储存线缆、熔接和配线空间，如有需要微形模块式光分路器可放在翻板正面或反面。

贸款16芯光纤分纤箱 FDB室外抱杆配线箱 贸款16芯光纤分纤箱 FDB室外抱杆配线箱 贸款16芯光纤分纤箱 FDB室外抱杆配线箱 贸款16芯光纤分纤箱 FDB室外抱杆配线箱 贸款16芯光纤分纤箱 FDB室外抱杆配线箱 贸款16芯光纤分纤箱 FDB室外抱杆配线箱 贸款16芯光纤分纤箱 FDB室外抱杆配线箱 贸款16芯光纤分纤箱 FDB室外抱杆配线箱 外贸款64芯光缆分纤箱源头工厂，ABS料64芯光纤分纤箱价格，外贸64芯分纤箱，弘福通信FDB64芯光缆分光分纤箱尺寸，FDB外贸光纤终端盒，光分路器箱工厂代加工，插片式光分路器箱，光纤分光箱报价，弘福通信ABS+PC合金光缆分纤箱供货商. 塑料光缆分纤箱资料检测报告.

贸款16芯光纤分纤箱 FDB室外抱杆配线箱 贸款16芯光纤分纤箱 FDB室外抱杆配线箱 贸款16芯光纤分纤箱 FDB室外抱杆配线箱 贸款16芯光纤分纤箱 FDB室外抱杆配线箱 贸款16芯光纤分纤箱 FDB室外抱杆配线箱 贸款16芯光纤分纤箱 FDB室外抱杆配线箱 贸款16芯光纤分纤箱 FDB室外抱杆配线箱 贸款16芯光纤分纤箱 FDB室外抱杆配线箱 二、主要特点及技术参数

- 1、本产品由工程塑料阻燃ABS和PC材料混合经造粒后高温注塑成型，有塑料中的“合金钢”的美称，产品外形线条流畅，抗冲击能力好；
- 2、为多用途配线设备，能当光分线箱或当光分路器箱使用，操作灵活方便；
- 3、采用特制螺钉锁紧设计，箱盖开闭灵活，安全可靠防护性能良好；
- 4、采用独特的活动铰链结构设计，如果需要，施工时可将箱盖卸下、装上以方便于熔接配线操作；
- 5、内部配线盘采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施；
- 6、环境条件： 工作温度：-40 —+60 ； 相对湿度： 93%（+40 ）；
大气压力：62KPa—101KPa（近似海拔0—5000米）
- 7、插入损耗： 0.35dB
- 8、回波损耗： 50 dB

9、插拔耐久性能：> 1000次

10、绝缘电阻：1000M /500V (DC)

11、耐压：> 3000V(DC) /1min不击穿，无非弧。