

# 建筑工地安全施工护栏铁板预埋件围挡底板铁板

产品名称	建筑工地安全施工护栏铁板预埋件围挡底板铁板
公司名称	金宗和实业股份有限公司
价格	2.95/块
规格参数	规格:19.9*10.2cm 重量:545g/块 产地:武汉
公司地址	武汉市武昌区白沙洲大道江国路光通科技园内2号库
联系电话	18164022559 18164022559

## 产品详情

### 建筑工地安全施工护栏铁板预埋件围挡底板铁板

**围挡：**围挡是指为了将建设施工现场与外部环境隔离开来，使施工现场成为一个相对封闭的空间所采取的措施，包括采用各种砌体材料砌筑的围墙、采用各种成型板材构成的维护体等。

#### 文明施工：

1.建设工程工地四周应按规定设置连续、密闭的围栏；建造多层、高层建筑的还应设置安全防护设施。在市区主要路段和市容景观道路及机场、码头、车站广场设置的围栏其高度不得低于2.5m，在其他路段设置的围栏，其高度不得低于1.8m。

2.围挡使用的材料应保证围栏稳固、整洁、美观。市政工程项目工地，可按工程进度分段设置围栏或按规定使用统一的连续性护栏设施。施工单位不得在工地围栏外堆放建筑材料、垃圾和工程渣土。在经批准临时占用的区域，应严格按批准的占地范围和使用性质存放、堆卸建筑材料或机具设备，临时区域四周应设置高于1m的围栏。

3.在有条件的工地时，四周围墙、宿舍外墙等地方，可以张挂书写反映企业精神、时代风貌的醒目宣传标语。

#### 施工标准：

围挡基脚采用M10水泥砂浆砌筑MU10页岩砖砖砌0.5\*0.5的基础，用于增强围挡抗风稳定性；pvc围挡设2.5米高，宽3米为一板。施工围挡做美化处理，喷涂企业名称、安全、质量、文明施工用语及开发项目商业广告，严禁张贴、涂写垃圾广告。

围挡施工完毕，板与板之间衔接平顺，直线要在一条直线上；板与板不得留有缝隙，即在场外不能看见场内施工。围挡沿线设置红灯或者隔段用安全反光锥用于夜间警示。

制作工艺：

其组成部分有：篮板、立柱、横管、立柱内衬、横管内衬、法兰盘。

其规格分别为：

篮板28.5 × 22mmPVC扣板；立柱120 × 120PVC管，横管50 × 80PVC管，

立柱内衬100 × 100 × 1.5钢管，横管内衬40 × 40 × 1.0钢管，法兰盘100 × 150 × 6mm。

立柱钢管底部焊接法兰盘，常用规格为2.5 × 3.0m。