

气动插板阀、圆形插板阀、调节插板门

产品名称	气动插板阀、圆形插板阀、调节插板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	型号:PZ673X、H-10C 材质:铸钢、不锈钢 性能:耐磨，对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673X、H-10C气动插板阀、圆形插板阀、调节插板门，耐磨插板阀广泛应用于各种工业领域，特别是采矿、钢铁工业用于煤炭、滤渣浆，净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水，造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物，电站除灰--用于灰渣浆液等管道系统。

产品描述：

公称压力：1.0MPa、1.6 Mpa

壳体试验：1.5MPa、2.4 Mpa

密封试验：1.1MPa、1.8 Mpa

工作温度：100

适用介质：纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

产品主体材料采用：铸铁、铸钢、碳钢、不锈钢。传动方式分别采用手动、齿轮传动、气动、电动。我们的产品广泛地应用在石油、化工、造纸、碱业等行业。

气动插板阀、圆形插板阀、调节插板门主要性能规范：

公称压力（MPa）

壳体试验（MPa）

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 425

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

气动插板阀、圆形插板阀、调节插板门主要零部件材质：

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

气动插板阀、圆形插板阀、调节插板门主要外形及连接尺寸(mm)：PZ673H、PZ673X、PZ673Y、PZ643H、PZ643F、PZ643X

MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

MPa

0.6

MPa

50

48

90

110

335

4-M12

1.0

100

125

4-M16

65

130

363

65

120

145

80

51

150

395

80

135

160

100

170

465

155

180

8-M16

125

57

175

200

530

185

210

150

225

630

240

8-M20

200

70

255

280

750

265

295

250

310

900

12-M16

250

320

350

12-M20

300

76

362

1120

300

368

400

350

412

445

1260

428

460

16-M20

400

89

462

495

1450

482

515

16-M22

450

518

550

1600

450

532

565

20-M22

500

114

568

600

1800

500

585

620

600

670

705

2300

685

725

20-M27

700

127

775

810

2500

24-M22

700

800

840

24-M27

800

880

920

2800

898

950

24-M30

900

154

980

1020

3100

27-M27

1005

1050

28-M30

1000

165

1080

3400

28-M27

1000

1115

1160

1200

190

1295

1340

3600

32-M30

1200

1325

1380

32-M36