

安阳路沿石开沟机租赁山药开沟机 大型旋自走式开沟施肥

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 安阳路沿石开沟机租赁山药开沟机 大型旋自走式开沟施肥 |
| 公司名称 | 济宁市三农机械设备有限公司 |
| 价格 | 10500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:三农 型号:KG-500 产地:山东济宁 |
| 公司地址 | 山东兖州市经济开发区 |
| 联系电话 | 0537-3838603 15965717918 |

产品详情

大型拖拉机带圆盘开沟机多功能水泥路面盘式开沟机开槽机该机以旋转的铤抛盘为主要工作部件开筑排灌沟渠的农田建设机械。

主要特点能开挖柏油路边、村庄沟道电缆或者天地等小量工程

按结构型式有双圆盘式和单圆盘式两种；

按作业的方式则可分低速一次成沟和高速多次成沟两种类型。

作业要求作业时的机组前进速度在一次成沟时为 50-200米/小时，在多次成沟时为200-400米/小时。

多次成沟的旋转开沟机，其配套拖拉机的轮距或履带中心距须与沟宽配合恰当时，才能顺利作业。

大型拖拉机带圆盘开沟机多功能水泥路面盘式开沟机开槽机区别双圆盘式旋转开沟机有左右两个对称配置的铤抛盘。

作业时，两盘同时铤切和抛置沟渠两侧的土壤。

单圆盘式旋转开沟机只有一个铤抛盘，用以铤切沟渠一侧的土壤，另一侧倾斜安装一把直切土，用以切出沟壁；切下的土壤落到铤抛盘上，同被铤抛盘切下的土壤一起抛出沟外，其结构较双圆盘式简单，但牵引阻力较大。

工作应用旋转开沟机所需牵引功率很小，抛出的土能均匀地撒在沟的两测，无需修整。

但机器结构较复杂,同铧式开沟机相比生产率较低,单位土方的能耗较大。

铣切和抛置1立方米土壤约需0.15-0.45千瓦/小时。

工作速度 50—600m/h

油缸压力 16Mpa

开沟宽度 15、20、25、30、35、40cm

开沟深度 0—160cm。

注：圆盘开沟机开沟宽度大于40cm，可定做！价格另定。