

# 厂家供应青岛中阳悬挂式超细干粉灭火装置贮压温控电控1.5兆帕

产品名称	厂家供应青岛中阳悬挂式超细干粉灭火装置贮压温控电控1.5兆帕
公司名称	青岛中阳消防科技股份有限公司
价格	1000.00/具
规格参数	品牌:青岛中阳 产地:山东青岛
公司地址	山东省青岛市黄岛区(原胶南市)铁山工业园
联系电话	0532-58704119 13780686119

## 产品详情

一、简介 青岛中阳消防科技股份有限公司生产的悬挂式干粉灭火装置(以下简称灭火装置),是一种高效环保型新一代消防产品。其充装的 ABC 超细干粉灭火剂无毒、无污染、不破坏大气臭氧层,对保护物无腐蚀,对人体皮肤和呼吸道无刺激,喷发后容易清理,不会造成二次伤害。超细干粉灭火剂灭火迅速,灭火效率高,不破坏臭氧层,是一种哈龙灭火剂的理想替代品。本产品特点如下: 1、结构简单、性能可靠、安装方便、占用空间小、施工周期短。

2、具有手动启动和具有专利技术的自动启动功能。

3、该产品可以在非封闭空间实现局部保护,即可单体安装局部应用,又可组合安装联动实现全淹没应用或分区应用。 4、与气体、细水雾相比系统大大简化,施工简单造价非常便宜。

本装置的适用范围如下: 1、扑救 A 类火灾:如棉、木、麻、纸、橡胶、塑料、烟草等可燃固体火灾。

2、扑救 B 类火灾:如原油、柴油、汽油、有机溶剂等可燃液体、可熔化固体火灾。 3、扑救 C

类火灾:如可切断气源的煤气、天然气、乙炔等可燃气体火灾。

4、扑救如机房、变电站、电缆隧道、电缆井沟等场所带电设备火灾。 二、灭火装置主要性能参数 型号

FZX-ACT3/1.5- SFD FZX-ACT4/1.5- SFD FZX-ACT5/1.5- SFD FZX-ACT6/1.5- SFD FZX-ACT8/1.5- SFD

灭火剂装填量 (Kg) 30+5% 40+5% 50+5% 60+5% 80+5% 保护容积 (m<sup>3</sup>) 28.8 28.8 41.5 41.5 67.1

全淹没灭火详细尺寸 (m) 3.0×3.0×3.2 3.0×3.0×3.2 3.6×3.6×3.2 3.6×3.6×3.2 4.38×4.38×3.5 灭火

浓度 (g/m<sup>3</sup>) 104 139 120 145 119 保护面积 (A 类火, m<sup>2</sup>) 3.5( 2.1h2.5) 保护面积 (B 类火, m<sup>2</sup>)

2.54( 1.8h2.5)局部保护 (A 类火) 1A 局部保护 (B 类火) 34B 灭火剂 ABC 超细干粉灭火剂 驱动方式

氮气公称压力 (MPa) 1.5 使用温度范围 ( ) -40~+50 启动电压 / 电流 24V/2A 感温玻璃球

公称动作温度 ( ) 68(其他规格特殊订货) 灭火装置贮存有效期 5 年 喷射时间 (s) 10 灭火时间

(s) 30 相对湿度 95%