

鹤岗学校塑胶跑道生产厂家

产品名称	鹤岗学校塑胶跑道生产厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司推广部
价格	35.00/平米
规格参数	品牌:昌冠 安装方式:上门安装 产地:河北
公司地址	盐山水木天成
联系电话	17736993087

产品详情

田径体育场塑胶跑道，就选体育场塑胶跑道生产厂家（刘经理）。跑道，质量保障！全国性销售经验丰富，可按不同场所需求的跑道规格定制生产。已为北京、上海、深圳、福建等各地区上千家校区、赛场等提供了高品质的施工安装服务。除体育场塑胶跑道，我司主营产品还有：复合型塑胶跑道、幼儿园塑胶跑道、环保无毒EPDM塑胶跑道、无毒EPDM塑胶跑道、自结纹塑胶跑道、400米塑胶跑道、混合型pu塑胶跑道、预制型塑胶跑道、EPDM塑胶跑道、混合型塑胶跑道、环保透气型塑胶跑道、透气型pu塑胶跑道、保型硅PU PU塑胶跑道。

塑胶跑道建造标准

1.标准跑道全长为400米，应由两个平行的直道和两个半径相等的弯道组成。除浙南塑胶跑道草地跑道外，跑道内侧应用适宜材料制成的突沿加以分界。突沿高约5厘米，宽至少5厘米。

2.应在跑道内突沿外沿以外30厘米处测量跑道长度。如无突沿应在标志线外沿以外20厘米处进行测量。注：
：《国际田联的田径场地设施手册》含有全部有关跑道结构、设计、标记的技术信息。本规则给出了应该遵循的基本原则。3.400米及400米以下各项径赛，每名运动员应占有一条分道，分道宽小为1.22米，大为1.25米，分道线宽5厘米，所有分道宽应相同。应按上述第2款的规定测量分道的长度，其他分道的长度应在内侧分道线外沿以外20厘米处进行测量。

注：分道宽应包括右侧分道线

塑胶跑道施工在沥青或水泥基础上，基础做法与道路施工大致相同。基础表面平整度要求较高，以保证塑胶面层厚度一致，弹性均匀，对基础的质量要求如下：

坡度：横向 $<1\%$ (弯道 8% 、直道 5% 、半圆区 5%)，纵向 $<1\%$ ，跳高区 $<0.4\%$ ，表面应平坦光滑、排水畅通。

平整度：平整度合格率在95%以上，3米直尺误差3mm。

定位：为准确施工及画线需要，应用牢固鲜明标志物标出跑道场地的四个半圆切线点和两个圆心。

排水：排水系统在大雨后二小时必需排出积水。在冰冻地区，沥青层与碎石层之间好加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽的基础应做特殊防水处理。

强度和稳定性：基础应具有一定的强度和稳定性，表面均匀坚实、无裂缝，无烂边，接缝平直光滑。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。