

# 300A汽油发电电焊一体机两用

产品名称	300A汽油发电电焊一体机两用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO300A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

300A汽油发电电焊一体机两用自发电电焊机发电电焊机是发动机与电焊机一体的机器，发电机通过转动发出电流直接带动焊机进行工作，一般有柴油动力柴油柴油动力两款\*\*\*常用。附带小功率辅助电源，可以带动照明等小功率设备。300A汽油发电电焊一体机两用优点：省油方面比较可观，动力马力大，可以长时间连续工作。一般适合移动方便且需要长时间使用发电焊机的用户使用。

大泽内燃发电电焊机通过高频逆变技术，将发电输出转换为焊接所需电压与电流，显著减小了焊机的体积、重量和损耗，提高了焊机的整机效率，同时,由于工作在高频状态，焊接穿透力强,熔池深,具有引弧容易、飞溅小，电流稳定、成型好等特点，有利于提高焊接产品的质量。

产品型号：TOTO300A

### 电焊机参数

额定电流 300A

电流调节 0-300A

额定电压 26-30V

焊条直径 2.0-6.0mm

空载电压 65V

负载持续% 100

### 发电机参数

额定输出 5KW

额定电压 220V

频率 50HZ

转速 3000rpm

结构类型 开架|手推式

绝缘等级 F

发动机参数

发动机型号 R670

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 双缸 风冷，发动机

排量(CC) 673

工作时间 8-12h

油耗 395 g/kw.h

油箱容积 ( L ) 15L

机油容量 1.65L

整机参数

保护装置 有

长宽高 ( mm ) 900\*590\*665

净重 ( kg ) 180/190

备注 图片仅供参考 请以实物为准

300A汽油发电电焊一体机两用自发电电焊机产品优点：

- 1、启动快捷
- 2、运转平稳

- 3、穿透力强
- 4、焊接平滑（快）
- 5、震动小
- 6、油耗省
- 7、体积小，轻便移动
- 8、节省材料
- 9、工作时间长
- 10、可边焊接边发电带照明电动小工具水泵等等