

连港工兵液压破碎锤钎杆直径68mm 小型 厂家直接发货

产品名称	连港工兵液压破碎锤钎杆直径68mm 小型 厂家直接发货
公司名称	江苏工兵机械装备有限公司
价格	66666.00/台
规格参数	品牌:连港工兵GBPSC 型号:YSW-5 钢钎直径:68mm
公司地址	江苏省连云港市新浦区花果山南山工业区64-22号
联系电话	0518-86099002 15996110021

产品详情

联系人：崔小姐

该型号钢钎直径为68mm，适4—8吨挖掘机装配。内置主控换向阀，无蓄能器。

型号YSW-5（钢钎直径68mm）三角型/直型

产品参数

打击频率：500~950 bpm左右

钎杆直径：68 mm

适配挖机：4~8 ton左右

11) 液压破碎器工作时的佳液压油温度为50-60度，高不得80度。否则，应减轻液压破碎器的负载。

12) 液压破碎器使用的工作介质，通常可以与主机液压系统用油一致。液压油过滤精度不低于50micro;m。

13) 新的和修理的液压破碎器启用时须重新充氮气，其压力2.5、0.5MPa。

14) 钎杆柄部与缸体导向套之间须用钙基润滑脂或复合钙基润滑脂进行润滑，且每台班班加注。

- 15) 液压破碎器工作时须先将钎杆压在岩石上，并保持压力后才开动破碎锤，不允许在悬空状态下启动。
- 16) 不允许把液压破碎器当撬杠使用，以免折断钎杆。
- 17) 使用时液压破碎锤及钎杆应垂直于工作面，以不产生径向力为原则。