

带轮子汽油发电电焊机TO230A

产品名称	带轮子汽油发电电焊机TO230A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO230A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

带轮子汽油发电电焊机TO230A大泽柴油自发电电焊机机组为开架式，配有小功率辅助电源，使用方便，稳定的电压输出，带有轮子，电焊操作不影响发电的电压与波型，从而提高工作效率，便于使用。

大泽发电电焊机 只有的规划对电压不坚决活络的用电设备尤为重要。这是汽油发电电焊机 有刷电机优于其他发电机的一同之处,且无需修补保养。建议机机油正告系统：当机油油位过低时,机油正告系统自动连续建议机作业,使建议机免受损坏。

假定说一台发电电焊两用机不能帮助你的话，那需求是过失的主见！现在社会户外、户外焊接十分广泛，谁都担忧遽然停机怎样办？带轮子汽油发电电焊机TO230A原装大泽动力所出产直流发电电焊机分为汽油款式和柴油款式！不只焊接而且发电功用！首要供给大泽汽油和柴油款发电电焊机：800-600-500-400A-350A-300A-250A-200A-190A焊接碱性不锈钢焊条，和一般焊条，运用便当。

带轮子汽油发电电焊机TO230A

230A柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO230A

电焊机参数：

额定电流：230A

电流调节：0-230A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-5.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：192F

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：1.65L

整机参数：

保护装置：有

长宽高(mm)：755*510*700

净重(kg)：120/130

备注：图片仅供参考 请以实物为准