

能粉磨含水量较高的原煤，带烘干

产品名称	能粉磨含水量较高的原煤，带烘干
公司名称	湖南广义科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	发热量:5000 (kca/kg) 产地:湖南长沙 全水分:1 5 (%)
公司地址	长沙市天心区南托街道暮云工业园东环一路1号
联系电话	86-073183755290 13507499683

产品详情

发热量	5000 (kca/kg)	产地	湖南长沙
全水分	1 5 (%)	灰分	***** (%)
挥发分	5 (%)	CAS	*****

我公司生产一种新型，煤磨，有需求购者，随时可与本人联系，张方强

该磨机可边磨边烘干，且防爆。

gylm广义立磨为立式结构，包括进料口，出料口，磨辊，磨盘，磨辊、磨盘间隙调节装置，施压装置，减速装置，机座，机座安装在地面上，工作时，电动机通过减速装置带动磨盘转动，同时热风从进风口进入磨内，物料从进料口落在磨盘中央。磨辊在施压装置产生的粉磨力作用下碾压置于磨盘上的物料，磨辊不绕地面垂直线公转，但在物料阻力作用下绕自身的轴自转，由于离心力的作用，物料向磨盘边缘移动，经过磨盘上的环形槽时，受到磨辊的碾压而粉碎，并继续向磨盘边缘移动被粉磨的物料在磨盘边缘的环形区域被自下向上的气流带至位于上部的分级装置，物料经过分离器时，在导向叶片和转子的作用下，粗料在重力作用下落到磨盘上重磨，细粉随气流一起出磨，在系统收尘装置中收集。即为产品。物料在与气体接触过程中被烘干，达到所要求的产品水分。通过调节风叶片的角度或分离器转子转速，便可得到不同细度的产品。