

磨机 广义细碎磨 *****

产品名称	磨机 广义细碎磨 *****
公司名称	湖南广义科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:广义细碎磨 三氧化硫含量:***** 氧化镁含量:***** (%)
公司地址	长沙市天心区南托街道暮云工业园东环一路1号
联系电话	86-073183755290 13507499683

产品详情

品牌	广义细碎磨	三氧化硫含量	*****
氧化镁含量	***** (%)	水泥细度	***** (%)
烧失量	***** (%)	产地	中国
出厂标准	P.O 32.5	品种	通用水泥
主要成分	粗破	强度等级	62.5R
初凝时间	**** (h)	终凝时间	***** (h)
标准稠度水量	***** (%)	抗压强度	***** (MPa)
安定性	*****	规格	*****
抗硫酸盐性	中抗硫酸盐性	水化热	中热
颜色	全部水泥		

gyp的工作原理 工作原理：电动机通过传送带驱动减速器，经小齿轮传动给主机作圆周运动，当物料进入破碎腔后，动静齿板之间的契合产生巨大破碎力，使物料在破碎区域经多次挤压，破碎细度合格后迅速卸出，无重复现象。 gyp的主要特点

- 1.入磨粒度大，可达150 mm以上，可取消窑下一破 2.
- 速度低、磨耗少，每吨熟料的耐磨件消耗仅相当于传统设计的1/10。 3.gyp系列细碎磨。破碎腔为垂直结构，破碎后物料不重磨，主要由机架、转盘体、动齿板、静齿板、大齿轮、小齿轮、减速器、电机等部件组成 4.电耗低，较一般破碎设备省电60% 5.粉尘少，几乎无扬尘。 6.出料粒度调整方便

gyp系列细碎磨主要技术参数 型号 gyp1000 gyp1300 gyp1600 破碎腔尺寸(mm) 1000 1300 1600
 主机转速(r/min) 3.7-4.1 3.7-4.7 3.7-4.1 进口尺寸(mm) 250 300 360 破碎板间隙(mm) 5-10 5-10 5-10
 进料粒度(mm) <150 <150 <150 出料平均粒度(mm) <5 <5 <5 进料温度 350 °c 350 °c 350 °c
 生产能力(t/h) 20-25 30-35 40-50 电机功率(kw) 15 18.5 30 减速机 专用 专用 专用 用途
 gyp系列细磨碎磨，主要用于水泥熟料、生料等物理性质相近的各种物料破碎