

孚日10千瓦柴油三相发电机

产品名称	孚日10千瓦柴油三相发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮动力 相数:单/三相 启动方式:电启动(选配自启动)
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

孚日10千瓦柴油三相发电机新款便携式柴油发电机的前保险杠也进行了改良，燃油报警器的边框加入了镀铬材质，更突出质感表现。有关发电机组保养周期及更换项目，厂家会在柴油发电机出厂时通过随发电机附带的保养手册告知用户。由于该数据是基于理想状态下设计，实际情况可能无法达到。

发电机的安装注意事项：安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，汽油发电机组端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上，进风口不畅或不符合要求，进入汽缸的空气较少，这样会造成汽缸内的燃料不充分，产生积碳，影响汽油发电机组的带载能力；同样排气管不符合要求，机房内空气含氧量降，也会造成汽缸内的燃料不充分，产生积碳，影响汽油发电机组的带载能力。

型号 GT-1200TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：10KW

备用功率(KW)：11KW

额定频率(HZ)：50

额定电压(V)：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：双缸,V型,风冷,四冲程,直喷式

发动机型号：GT2V88

活塞排量(ml)：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积（L）：32L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油警报：具有

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）：1130*720*770

净重（kg）：295

备注：图片仅供参考 请以实物为准