

医用2-8 冰箱FYL-YS-310L

产品名称	医用2-8 冰箱FYL-YS-310L
公司名称	北京福意联医疗设备公司
价格	75600.00/台
规格参数	福意联:310L
公司地址	北京市东城区朝阳门SOHO909
联系电话	13810107072

产品详情

医用2-8 冰箱FYL-YS-310L应用领域-

适用于储存2-8℃、试剂、血液、样品、标本、2-8℃、中药饮片、食品等的安全冷藏储存；适用于8~20℃之间试剂、样品、病例标本、培养基等的恒温储存。

医用2-8 冰箱FYL-YS-310L产品说明：外壳表面进行防静电、防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度；箱内采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理；温度均匀恒温无死角；制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。福意联拥有恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃）等各温度段的系列产品；制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角，内置微电脑数控系统，温度数字显示，可通过调节LED面板，温度每度恒温可调内部强制风冷系统，风道设计，确保箱内温度均匀稳优良钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。（具体信息请根据机型选择）

医用2-8 冰箱FYL-YS-310L参数：FYL-YS-828LD参数1.额定电压：AC220V2.输入功率：310w3.箱体尺寸(mm)：1265×680×1830mm4.有效容积：828L5.温度范围：2~48℃（每度可调控）6.制冷剂用量：R600a(165g)7.净重：247kg。8.产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统显示系统。9.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。10.微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。11.温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。12.采用新型风道设计，高钢快速风扇，

厚壁快速导冷铜管，温度度高。13.制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内部恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。14.门体选用LOW-E中空电加热玻璃，冷热恒温、低温不凝露，保温效果好、透明度高、便于随时观察箱体内部存放的物品。15.采用加西贝拉全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。16.箱体采用优良的彩涂板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。17.箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。18.安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。19.箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优良脚轮，止动底脚方便使用。20、具有ISO14001、ISO9001认证

医用2-8 冰箱FYL-YS-310L售后：

1、售前售后：产品销售前为客户免费提供产品方案，并根据客户要求提供优良优良合适的解决方案及性价比优良高的产品。2、售后售后：产品保质期为验收之日起1年，核心部件三年，在保质期内产品发生非人为质量问题，我公司为客户提供免费维修。3、维修售后：我公司对所用产品提供终生维修售后。如产品在保质期外出现故障，维修售后只收取元器件费4、售后迅捷：我公司承诺客户售后*在接到客户咨询或维修等信息后24小时内做出回应；维修售后在做出回应后48小时内安排人员到达现场。