

台式小冰箱FYL-YS-50LK

产品名称	台式小冰箱FYL-YS-50LK
公司名称	北京福意联医疗设备公司
价格	78900.00/台
规格参数	福意联:50升 FYL-YS:功率360W 北京:单门
公司地址	北京市东城区朝阳门SOHO909
联系电话	13810107072

产品详情

台式小冰箱FYL-YS-50LK公司-

北京福意电器有限公司——是一家从事实验室、医疗设备、经营、销售及售后的高科技企业，为医疗，实验室，科研、化工，，检测等提供、完善、高质量的产品及优良的售前、售后售后。从事、经营与销售药品冰箱，-20 冰箱，恒温培养箱，实验室冰箱，实验室恒温箱,干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，甘露醇恒温溶解箱，手术室保温柜保冷柜。

台式小冰箱FYL-YS-50LK产品说明：

本产品是新型的加温恒温设备，它由由制冷和加温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，通过控制面板设置温度，制冷或加温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品恒温储存的目的。

台式小冰箱FYL-YS-50LK参数：

福意联FYL-

YS-828L参数:1.额定电压：AC220V2.额定频率：50Hz3.输入功率：360w4.噪音：42dB(A)5.箱体尺寸(mm)：1262×680×1818mm6.内部尺寸(mm)：1160×585×1250mm7.有效容积：828L 8.温度范围：2~48（每度可调控）9.智能控温系统10.制冷剂用量：R134a(382g)11.净重：208kg。 12.产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统显示系统。13.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。14.微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。15.温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。16.采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。17.制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。18.使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。 19.采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。20.箱体采用优良的彩涂板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。21.箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。 22.安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。23.箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优良脚轮，止动底脚方便使用。24、品有ISO14001、ISO9001认证

温控范围	型号	功率	电压	尺寸	重量
4-38 系列	FYL-YS-50LK	85W	220V	430×480×510mm	25KG
	FYL-YS-100L			480×490×840mm	31KG
	FYL-YS-138L			540×550×840mm	40KG
2-48 系列	FYL-YS-150L	100W		595×570×865mm	47KG
	FYL-YS-280L	160W		595×570×1445mm	73KG
	FYL-YS-430L	160w		595×680×1805mm	105KG
	FYL-YS-230L			595×570×1215mm	68KG
	FYL-YS-310L			595×680×1315mm	78KG
2-48 双门系列	FYL-YS-828L	360w		1265×680×1823mm	238KG
	FYL-YS-1028L			1265×680×2115mm	268KG
0-100	FYL-YS-151L	120w		595×565×860mm	64KG
	FYL-YS-281L			595×565×1440mm	99KG
	FYL-YS-431L	200w		595×675×1795mm	129KG

台式小冰箱FYL-YS-50LK特点：

优良进口优良机组，运转平衡，噪音低，制冷快速均匀；采用无氟制冷剂，绿色节能；*冷气循环系统，内设多位出风口，将冷气循环于柜内的每一个角落，均衡室内温度；微电子处理器，优良控温，误差更小，操作更简便，液晶数字清晰显示温度；聚氨酯整体发泡，发泡材料，高强度、高密度、节能设计有效减少能量消耗；采用中空钢化玻璃，中间层为真空处理，便于随时观察箱体内部存放的物品；柜体内均为彩钢喷涂板，-抗腐蚀，美观易清洁；柜内照明灯采用LED节能灯管，使用长久，不易渗水，存放药品照明效果更佳；多层搁架设计，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间；带滚轮脚设计，耐磨，方便移动；宽气候带和宽电压带双宽设计，不受地域、气温及电压影响，一年四季运行自如，使用更放心。