

免烧砖托板生产线|液压砌块托板机|砖机托板设备

产品名称	免烧砖托板生产线 液压砌块托板机 砖机托板设备
公司名称	青岛克顿塑料机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:克顿塑料机械 型号:KDM-4 产品别名:免烧砖托板设备
公司地址	中国 山东 胶州市 泰州路南段217号
联系电话	86 0532 82225866

产品详情

品牌	克顿塑料机械	型号	KDM-4
产品别名	免烧砖托板设备	产品用途	免烧砖托板
生产能力	360 (kg/h)	电动机功率	11 (KW)
外形尺寸	900 (mm)	重量	5000 (kg)
成型方法	压制成型	生产产品种类	其他
适用原料	PA、PE、PP、PS、PC、E VA、PVC、PET、PETG 、EVOH、ABS、其他	最大成型面积	1000 (平方毫米)
最大成型深度	40 (mm)		

我公司研制的免烧砖塑料托板、塑料托板设备:

砖机托板是生产砖块过程中必不可少的用具，传统的托板为钢制托板和竹木托板，钢制托板成本高、重量大、不易搬运，而竹木托板极易吸水、变形、开裂，使用寿命短.基于以上情况，我公司在原有生产塑料板材设备的基础上经过反复试验和研究，采用回收再生料pp/pe或pvc木粉的混合料作为原料,开发出了新型免烧砖塑料木塑托板设备，该设备经过多家厂家使用，同时免烧砖塑料托板被砖块厂长期使用,效果显著。塑料托板具有表面平整光滑、耐酸碱防腐、耐蒸煮、耐冲击、强度高、抗震、不吸水、不变形、不开裂、使用寿命长、可回收再利用等特点,大大降低了砖块的生产成本，解决了长期困扰新型建材厂托板易损的难题.该设备由热压机、冷定机、破碎机.、进料机、卸料机、高温导热油加热系统、高压水冷却系统、送料托架等几部分组成.该设备自动程度化高，获得了广大用户的好评。

free – to- burnt plastic board and plastic board equipmentdeveloped by our company :

brick pallets is indispensableduring the process of brick production。 traditionally , fascia is usually made of steel and bamboo. steel fascia is high-cost , heavy-weighting and hard to carry. and bamboo fascia is easy to absorb

water, variant and craze, so it's of short service life. therefore, on the basis of the intrinsic plastic fascia production equipment, by trial and error, our company develops a new free-to-burn plastic wpc fascia equipment with the technique of using the raw material mixed by recovering reworked material pp/pe and pvc wood flour. results show that the effect is significant after used by many factories. plastic fascia has the following features such as flat and smooth surface, corrosion preventive, steam resistance, impact resistant, high strength, [anti-knock](#), nonabsorbent, non-deforming, long service life and recyclable, so it helps to cut production cost in large degree and resolve the problem that the fascia of building materials factory is easy to break. the equipment is consisted by hp hot press, cooling machine, crusher, feeder-conveyer, unloading machine, heating system, high-pressure water cooling system and stock support. the equipment is of high automation degree, and greatly welcomed by its users.

免烧砖托板是免烧砖生产过程中托起砖胚的辅助设备。免烧砖托板根据制作材料的不同分为;实木免烧砖托板,竹免烧砖托板,塑料免烧砖托板,钢制免烧砖托板.橡胶免烧砖托板,复合免烧砖托板等.

实木免烧砖托板的工艺特点

一、实木高压复合托板现有2种：1、实木高压复合托板板。2、pf实木复合托板。

1、实木高压复合托板：实木高压板是选用一种不易腐烂的实木板材做力板，表面是选用耐片材做面板，它是结合了二种材质的优点，用普通树脂胶，通过热压机中温高压复合而成。此托板的特点是：不腐烂，耐磨，抗冲击力强，无膨胀形象，不易起层，20mm厚的成品板只有5层左右。综合性能指数：此托板轻、薄、耐用。喜潮湿，外观一般，感观单薄。适应于大中小型砖厂选用。

3、pf实木复合板。pf实木复合板选用一种不易腐烂的板材做力板，表面是选用耐磨片材做面板，它是结合了二种材质的优点，用pf高档树脂，通过热压机高温高压复合而成。此托板的特点：单个重量轻，耐磨，抗冲击力强，耐高温达100度左右，不易起层，30mm厚的成品板只有7层左右。综合性能指数：轻、薄、高温蒸煮膨胀率较低。外观一般。适应于大中小型砖厂及蒸气砖厂选用。

二、穿钢筋的实木托板现有2种：1、松木穿钢筋托板；2、水杉穿钢筋托板。

1、松木穿钢筋托板：松木穿钢筋托板主要是用松材，通过刨床把松木板刨平，打眼、用8-10mm的钢筋把刨好实木板连接在一起，由于连接时木铁连接不牢，二头再用一根杂木小方用钉子钉上横头。此托板的特点是价格低，做工简单、抗冲击强。综合性能指数：返修率高、价格低，易腐烂，板体厚度一般30-40mm，所以单个重量较重。适应于中小型砖厂选用。

2、水杉穿钢筋托板：水杉穿钢筋托板是选用水杉（桐木、杉木）通过刨床把木板刨平，打眼、用8-10mm的钢筋把刨好实木板连接在一起，由于连接时木铁连接不紧，二头再用一根杂木小方用钉子钉上横头。此托板的特点是价格低，做工简单、抗冲击强。综合性能指数：返修率高、价格低，不易腐烂，板体厚度一般30-40mm，单个重量较轻，不耐磨、易断裂。适应于中小型砖厂选用。

青岛克顿塑料机械有限公司

总经理：孙世亮

手机：13806392000

电话：0532-82225866

传真：0532-82220766

qq：1078965260

网址：<http://www.kedunsuji.com>

地址：山东省胶州市泰州路南段217号