

城市污水厂污泥脱水处理 脱水处理 长江干燥

产品名称	城市污水厂污泥脱水处理 脱水处理 长江干燥
公司名称	常州市长江干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州市郑陆镇焦溪工业园区
联系电话	15861183366

产品详情

长江干燥设备有限公司生产的空心桨叶干燥机

长江干燥设备厂生产的桨叶干燥机具有自洁能力。桨叶相向旋转，叶片的两个斜面反复搅拌、压缩、松弛并推进物料，使页面具有独特的自洁能力，加热面不断获得更新，也使桨叶干燥机的传热系数高于其他任何传导干燥方式的特点。

桨叶干燥机 - 设备特点

- 设备结构紧凑，装置占地面积小。由设备结构可知，干燥所需热量主要是由排列于空心轴上的空心桨叶壁面提供，而夹套壁面的传热量只占少部分。所以单位体积设备的传热面大，电镀污泥脱水处理，可节省设备占地面积，减少基建投资。
- 热量利用率高。污泥干燥机采用传导加热方式进行加热，所有传热面均被物料覆盖，减少了热量损失；没有热空气带走热量，热量利用率可达90%以上。
- 楔形桨叶具有自净能力，可提高桨叶传热作用。旋转桨叶的倾斜面和颗粒或粉末层的联合运动所产生的分散力，脱水处理，使附着于加热斜面上的污泥自动地清除，桨叶保持着的传热功能。另外，由于两轴桨叶反向旋转，交替地分段压缩（在两轴桨叶面相距近时）和膨胀（在两轴桨叶面相距离远时）搅拌功能，传热均匀，提高了传热效果。

常州市长江干燥设备有限公司生产的空心桨叶干燥机

空心桨叶干燥机是一种以热传导为主的卧式搅拌型干燥机。因内部空心的搅拌叶片形似于船桨，固称之为空心桨叶干燥机。由于该设备干燥时所需热量是依靠热传导间接加热，因此干燥过程只需少量的气体以带走湿分，这就极大地减少了被气体带走的这部分热量的损耗，制革污泥脱水处理，提高了热量的利用率，力度干燥空心桨叶干燥机是一种节能型干燥设备。它适合颗粒状及粉末物料的干燥，对膏状物料也能顺利的进行干燥。

常州市长江干燥设备有限公司生产的空心桨叶干燥设备具有的优点：

自洁性能:由于桨叶的运动是相对旋转，它们对附近的内表面起到连续的自洁作用。相互粘结的、堆积在桨叶上的产品都能够被清除下来，重新进入生产过程。

故障检修

干燥机两端的填料密封处，要根据密封情况及时更换四氟填料。更换填料必须在空载停车状况下进行，不允许在运转时更换。

3.干燥机在向筒体加料时不得落入物料以外的任何硬物，以免造成桨叶轴卡滞，影响设备的正常运转。

4.电机和电器按相应的说明书进行维护与保养

城市污水厂污泥脱水处理-脱水处理-长江干燥由常州市长江干燥设备有限公司提供。“喷雾干燥机,闪蒸干燥机,带式干燥机,流化床干燥机,真空干燥机”选择常州市长江干燥设备有限公司，公司位于：江苏省常州市郑陆镇焦溪工业园区，多年来，长江干燥坚持为客户提供好的服务，联系人：宗海峰。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。长江干燥期待成为您的长期合作伙伴！