

# 防火学校教室门厂家定制 筑森隔音宿舍门 包安装

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 防火学校教室门厂家定制 筑森隔音宿舍门 包安装    |
| 公司名称 | 山东筑森门业有限公司                 |
| 价格   | 630.00/平方米                 |
| 规格参数 | 品牌:筑森<br>型号:zs-99<br>产地:山东 |
| 公司地址 | 德城区大学西路279号                |
| 联系电话 | 18865722088                |

## 产品详情

学校教室门，门套防水处理措施：

- 一．门套套板为实木多层板，在实际安装时套板离地5毫米，板下安装了2枚塑料腿，这样大大减少了来自地面所带来的常年潮气！
- 二．门套板反面（贴墙面）为防潮层面，这样直接隔离开了和墙面的直接接触所带来的潮气！
- 三．门套为防水木塑材料,木塑材料直接浸泡在水中是没任何问题的！
- 四．装订完塑料腿后，整个套板横截断面，放在防水蜡池中，全面进行浸泡防水密封处理,这样直接隔离了外部水潮气的渗入，在板材运往异地受环境气候的影响下，并能教室门专用门套板保持与出厂之时，板材内部整体结构均衡合理！
- 五．在学校教室门安装完毕之后，地面与门套之间的缝隙面，用防水玻璃胶填充，这样完全隔离开了拖把拖地时所产生积水的渗透,更能增加教室门的整体美观！

钢制门门框采用1.5mm冷板烤漆制作，门板采用1.0mm冷板烤漆制作。门框、门板均采用连体制作方式，保证门板的气密性能，表面为静电喷塑处理，产品无拼缝、无焊点、无死角，整体平整光滑，易清洗，不积尘。观察窗为双层中空玻璃内带干燥剂，保证玻璃无水汽影响观察。三边采用密封条，底部选用自动升降扫地条，气密性强，有效地保证室内的净化效果；观察窗采用双层钢化玻璃，四周镶两公分黑边，玻璃与门板表面齐平，即密封、牢固，又美观漂亮；门板厚度40mm、50mm。

钢制学校门门体参数：

整体外形结构：钢制单/双包管

门体开启方式：平开，左右/内开/外开

门框钢板材质、厚度：热镀锌钢板1.2-2.0mm

门扇钢板材质、厚度：热镀锌钢板0.6/0.8/1.0mm

子母门、双开门中缝形式：平口、有盖缝板

门扇填充：高强度仿生纸蜂窝/铝蜂窝

门扇厚度：约48mm

可选视窗形状：长方形、正方形、圆形

可选视窗类型：玻璃、铝百叶、不锈钢百叶

门扇标准视窗尺寸：200mm × 700mm

门扇视窗可选尺寸：200 × 800/200 × 1500/200 × 1800mm

五金选配件：闭门器、顺位器、门档、门吸

通风百叶尺寸：200mm × 400mm

通风百叶可选材质：铝合金、不锈钢

上窗、门窗玻璃：6-10mm钢化透明/磨砂玻璃

无上窗单开门外形尺寸限制：高度2400mm宽度1200mm

门框侧壁厚度：90-450mm

闭门器级别：40-60kg

锁具造型：欧式锁、欧标锁、防火锁

铰链可选：304不锈钢铰链/不锈钢内芯镀锌铰链

粘结剂：环保认证型

发货组装/整装：门框、门扇整装发货

包装物：保护膜内外整覆、纸板包装

发货配货：陆路物流配货