

长沙做各类工程预算-图纸设计

产品名称	长沙做各类工程预算-图纸设计
公司名称	津焯工程造价咨询有限公司
价格	999.00/套
规格参数	品牌:造价咨询 服务地区:全国 服务内容:工程预结算
公司地址	北园大街68号
联系电话	15106979730

产品详情

长沙做各类工程预算-图纸设计

加苏画、金线大点金加苏画及各项苏画的规矩活部分，均包括绘梁头（或博古）、箍头、藻头、卡子及包袱线、聚锦线、枋心线、池子线、盒子线及其内外规矩图案的绘制。绘制白活另执行相应项目。

长沙工程预算内容编制流程分析

长沙工程预算内容的编制主要包括以下几个环节。1、资料收集。在对工程项目资金进行预算前，要对项目施工中的一些资料进行收集，并做出科学有效的分析，通过资料的分析对其中一些内容进行取舍和删减，以达到提高预算准确性的目的。

2、明确施工图纸和工作量。要想提高工程预算的准确性和科学性，相关预算人员还必须要明确施工图纸的工程量，明确施工图纸中所涉及的项目工程量，确保工程预算中不会出现遗漏工程量的现象，从而提高工程预算的准确性。

3、费用计算汇总。工程预算人员在进行工程费用计算汇总时，一定要提高计算的准确性和公开性，降低计算错误发生的概率，有效提高工程预算准确性。

设计采用不锈钢水落管排水时，执行镀锌钢管定额项目，相应项目材料可以换算，人工乘以系数。种植屋面排水定额项目包含屋面滤水层和排(蓄)水层，找平层、保温层等执行其他章节相应定额项目，防水层按本章相应定额项目计算。工程量的增减变化，会引起的措施费、间接费、利润和税金等费用的增减，这些费用应按当地费用定额的规定作相应调整。

安装封闭母线不包括钢托架制作安装，应按施工图设计的数量，以“吨”为计量单位，执行第六章“铁构件制作、安装”定额。如外壳柜架为角钢，外敷1.5毫米的薄钢板，内部为铝（铜）带形母线，这样的封闭母线不能直接套用封闭母线安装定额子目，只能按分项定额套用，即：母线套母线安装子目，支持

瓷瓶套用户内（外）支持绝缘子安装子目，支持铁件及外壳分别套用一般铁构件和轻型铁构件的制作、安装定额子目。

利用BIM预结算技术的构件化特点，通过用户参与，进行空间设计可以将设计细化到门厅收纳空间、卫生间收纳空间、电视柜兼收纳柜等。产业化的预制模式，让原本充满混凝土、泥砂味道的房屋就像是组装一批规格各异、品质优良的零件一样，迅速又充满工业美感地呈现。

长沙造价工程师及注册证号，《长沙建设工程工程量清单计价监督管理办法》中要求工程量清单的封面由编制单位的注册造价工程师或一级造价员签字盖章。成套高压配电柜的型式多，有固定式、手车式、开启式和封闭式等，定额中系综合考虑，不得调整。成套高压配电柜与基础槽钢的连接采用焊接，柜与柜的连接用螺栓，如采用其他方式连接，定额不作调整。开关柜的主母线及引下线的螺栓连接孔及相色漆均按厂家已钻好孔，刷好漆考虑，如所到设备与此不同时，应另套第三章母线安装定额。做各类工程预算

做各类工程预算外墙石材装修和幕墙定额子目中均不包括保温材料，设计要求时，执行第四章隔墙、隔断和保温的相应定额子目。隐框玻璃幕墙按成品安装编制；明框玻璃幕墙按成品玻璃现场安装编制内墙装修中的涂料裱糊和块料是按底层抹灰和面层装修分别列项编制的，执行相应定额子目。排水管道(管渠)的材质选择和横断面形式必须满足力学计算和养护管理上的要求。在静力学方面管道必须有较大的稳定性；在承受各种荷载时是稳定和坚固的；在水力学方面管道断面应具有大的排水能力，并在一定的流速上不产生沉淀物；在经济方面其造价应该是低的；在养护方面应便于冲洗和疏通没有淤积。一般采用的排水管道有铸铁排水管，混凝土管、钢筋混凝土管、陶土管等。大型的排水沟渠、可用砖、石、砼块或现浇砼等砌筑。本定额编列了混凝土管道、渠道、及陶土管道敷设的定额项目。

砌体钢筋加固的工程量按设计图示尺寸以t计算。计算方法见下节砼和钢筋砼工程中钢筋工程量的计算。

长沙工程造价编制主要技术规范：《长沙工程技术标准》(JTGB01-2021)；《长沙工程抗震设计规范》(JTJ004-89)；《长沙桥梁抗震设计细则》(JTG/TB02-01-2021)

新芽萌发，是新植大树进行管理活动的标志，是大树成活的希望，更重要的是，树体地上部分的萌发，对根系具有自然而有效的刺激作用，能促进根系的萌发。因此，在移植初期，特别是移植时进行重修剪的树体所萌发的芽要加以保护，让其抽枝发叶，待树体成活后再行修剪整形。

降雨量大的地区相似考虑。建筑允许时，在框架中布置支撑会比简单的节点刚接的框架有更好的经济性。而屋面覆盖跨度较大的建筑中，可选择构件受拉为主的悬索或索膜结构体系。高层钢结构设计中，常采用钢混凝土组合结构，在地震烈度高或很不规则的高层中，不应单纯为了经济去选择不利抗震的核心筒加外框的形式。