

厂家承接教室门订制安装 防撞学校教室门 筑森品牌放心购

产品名称	厂家承接教室门订制安装 防撞学校教室门 筑森品牌放心购
公司名称	山东筑森门业有限公司
价格	650.00/平方米
规格参数	品牌:筑森 型号:zs-99 产地:山东
公司地址	德城区大学西路279号
联系电话	18865722088

产品详情

筑森学校教室门技术优势

1、原料优质，配方科学

门的主要原料是PE树脂和竹炭纤维。树脂材料由公司提供。经过分级筛选，研磨，干燥，包膜处理，保证成品对原料质量的要求，配方体系中有一定比例的辅助原料，如稳定剂、发泡剂，改性剂等，各种成分按严格的配比混合，有效地保证发泡板材的产品质量。

2、生产设备先进

我公司的生产设备从原料系统挤出系统全部从国外引进，自动化程度高，其中混料设备具有配料用量精确，混合均匀，效率高等特点，从根本上保证了产品的稳定性

3、模具设计

树脂门挤出的模具具有特殊的结构，我们消化引进国外模具技术开发的模具，设计思路独特，无论材质还是精密程度，都达到很高的水平。特殊的模具设计使产品具有光滑致密的内外结皮，大大提高了产品强度，使产品力学性能、使用强度与纯PVC制品达到很好的一个效果

4、挤出工艺科学

树脂制品的表面质量必须由实际生产过程严格控制每一种工艺参数来保证。针对树脂产品加工的特点，我们制定了严密的工艺管理制度及相应的监督检查制度

5、UV涂装技术

采用UV涂装工艺，在挤出的板材上转印各种图形，使产品具有多种树种木纹和色泽，表面具有耐磨、高硬度、抗酒精和抗氧化不变黄等特性。根据市场流行品种，我们设计了象牙白、红胡桃、枫木等多种颜色供客户选择，并提供几十款套装门的外观设计以满足现代消费者生活个性化的需求

学校门通常使用在学校课间室，休息室，阶梯教室等公共场所。由于人员多使用频率很高，所以校方在采购的时候，主要是关心是否结实耐用，生产钢制学校门具有防锈，轻制，耐用，隔热的特点。门扇做40-60mm不同厚度，门扇采用全封闭式的设计，无缝隙，防潮，蛀虫无法侵入，便于保养。同时采用高强度压合成型工艺，平整度高。

学校防火钢制门的优点：

- 1、天然矿物制BIO；
- 2、防火等级达到二级，产品严格按照WB/T1024—2006 GB18580—2001《室内门检验》要求设计，单、双开门已通过乙级防火检测，并获得了产品型式认可证书。
- 3、表面平整，满足耐火稳定性、完整性和隔热性等各项技术要求，在自身重量和厚度方面较同类常见产品更优越；
- 4、颜色华丽，色彩稳重，丰富的选择范围。
- 5、坚固耐用，耐磨性强；
- 6、具有防静电功能和抗高温的特性，阻燃、防潮、耐酸碱。
- 7、硬度高达6500转，相当于强化地板的硬度。
- 8、防紫外线，长期受日光的照晒永远不褪色。