

广西玻纤胶 带 100 玻璃纤维布

产品名称	广西玻纤胶 带 100 玻璃纤维布
公司名称	南宁市大江保温材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:100 基材:玻璃纤维布 厚度:1 (mm)
公司地址	南宁市江南区南建路 2 0 号
联系电话	13978616999

产品详情

型号	100	基材	玻璃纤维布
厚度	1 (mm)	宽度	1 (mm)
颜色	100	长期耐温性	300 ()
适用范围	100	短期耐温性	300 ()

用途：修补干板墙、石膏板接缝、各种墙体的裂缝及其它墙面破损

主要性能：优良的耐碱性，经久耐用；高抗拉强度和抗变形性，防裂纹；不变质，不起泡沫；优秀的自粘性，绝缘导热，耐高温。

不需要预先上底涂，使用快捷，施工简便。

玻纤胶带标准：

国家现行外墙外保温技术标准（jg149-2003）：玻纤网经向和纬向耐碱拉伸断裂强力均不得小于750n/50mm，耐碱拉伸断裂强力保留率不得小于50%，每平方米重量 130克。而jg158-2004玻纤网经向和纬向耐碱拉伸断裂强力均不得小于1250n/50 mm，耐碱拉伸断裂强力保留率不得小于90%，每平方米重量 160克。