

上福挤塑板 广西保温材料

产品名称	上福挤塑板 广西保温材料
公司名称	南宁市大江保温材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:XPS 产地:/ 产品类别:保温板、隔热
公司地址	南宁市江南区南建路20号
联系电话	13978616999

产品详情

材质	XPS	产地	/
产品类别	保温板、隔热	产品种类	保温板
导热系数(常温)	0.03	等级	1级
低温弯折	/	断裂伸长率	/
规格	/	抗弯强度	/
抗压强度	500kPa	品牌	上福挤塑板
使用温度	/	形态	泡沫塑料
形状	片状	应用范围	XPS外墙保温系统

上福挤塑板是以聚苯乙烯为原料制成的闭孔结构能有效阻止水分子的渗透(包含水蒸气),即使在施工时遭到机械性破坏,其因紧密严紧的蜂窝结构也能有效的维持低吸水性功能。有效阻止水分子的渗透加上无亲水性所以几乎是不可能发生老化现象。

适用范围:1、建筑屋面及民用外墙和楼顶隔热保温

2、按设计要求需冬季保温或夏季隔热的地区

3、抗震设防烈度小于或等于9度地区

4、新建、扩建、改建的工业与民用建筑的承重或非承重外墙

5、建筑物基层在正负风压作用下基层间位移小于1/360

特点:低厚度高热阻抗压性在150kpa以上,最高可达500kpa以上,不论是人行屋面、非人行屋面、泊车屋面、广场等,上福挤塑都能适应该环境的长期负荷,其各种物理性能指标皆能始终如一。质轻易搬,切割容易,工人施工容易产品规格:长度1200mm;1800mm;2400mm;宽度600mm;900mm;1200mm;厚度20mm;25mm;30mm;40mm;50mm;100mm

