

保定卡塔尔石化LDPE FD0274食品级

产品名称	保定卡塔尔石化LDPE FD0274食品级
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	LDPE:燕山石化 LCPE:涂覆级 型号:1C7A
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

保定卡塔尔石化LDPE FD0274食品级 PE的分类

(1) LDPE

低密度聚（又称高压聚）

(2) LLDPE

线形低密度聚

(3) MDPE

中密度聚

(4) HDPE

高密度聚(又称低压聚)

(5) UHMWPE

超高分子量聚

(6) 改性聚

氯化聚（CPE）、交联聚（PEX）

(7) 共聚物

-丙烯共聚物(塑料)、EVA、-丁烯共聚物、-其它烯烃(如辛烯POE、环烯烃)的共聚物、-不饱和酯共聚物(EAA、EMAA、EEA、EMA、EMMA、EMAH)。分子量达到300万-600万的聚称为超高分子量聚(UHMWPE)。超高分子量聚的强度非常高,可以用来做防弹衣。

LDPE树脂

性质

无味、无臭、无毒、表面无光泽、乳白色蜡状颗粒,密度约0.920g/cm³,熔点130 ~ 145。不溶于水,微溶于烃类、甲苯等。能耐大多数酸碱的侵蚀,吸水性小,在低温时仍能保持柔软性,电绝缘性高。

用途

可以采用注塑、挤塑、吹塑等加工方法。主要用作农膜、工业用包装膜、药品与食品包装薄膜、机械零件、日用品、建筑材料、电线、电缆绝缘、涂层和合成纸等。

LLDPE树脂

由于LLDPE和LDPE的分子结构明显不同,性能也有所不同。与LDPE相比,LLDPE具有优异的耐环境应力开裂性能和电绝缘性,较高的耐热性能,抗冲和耐穿刺性能等。

通过注塑、挤出、吹塑等成型方法,生产薄膜、日用品、管材、电线电缆等。

保定卡塔尔石化LDPE FD0274食品级

透明pvc料颗粒 环保透明PVC60度 PVC透明软颗粒 pvc透明再生颗粒 :

PVC透明料 (本品透明度高,适合做各种透明PVC产品。)

PVC吹瓶料 (本品透明度高,韧性强,适合做洗手液瓶,洗头水瓶等瓶子产品。)

PVC弯头料-管件料 (本品韧性强,适合做各种PVC水管,弯头等产品。)

PVC弹性体-高弹性 (本品弹性强,适合做各种手把,脚枪,手表带等。)

PVC电线电缆料 (本品有良好的阻燃效果,表面光滑,适合做各种电线电缆料。)

PVC耐寒料 (本品有良好的防寒作用,在寒冷天气下产品不会变脆。)

PVC脚轮料 (本品光泽度高,适合做各种滑冰轮,工业轮子等。)

PVC吸盘料 (本品透明度高,适合做各种透明PVC产品)

PVC鞋料 (本品透明度高,吸力强,光滑,适合做各种PVC吸盘。)

PVC本白料 (本品光泽度好,表面光滑,适合做各种本白PVC产品。) IKO轴承的安装和拆卸用干净的煤油或汽油将轴承和与之相配的相关零件清洗干净;检查准备使用的轴承是否与原型号相符,与之相配的零件尺寸是否合格;用专用的装配工具套筒将轴承,工具套筒直径不能超过轴承挡边的外径,装配时用力要均匀,切勿冲击和野蛮装配;轴承安装完毕后应转动轴承及相关部件,查看是否有卡滞现象和异

常噪声；按主机部件的要求注入的润滑脂或润滑油；在装配大型轴承和轴承与轴、座孔之间盈量较大的产品时必须对IKO轴承进行油浴加热，油温度在8摄氏度左右；轴承拆卸时，必须使用拉拔类专用工具，严禁用铁。