

厂家生产H59/H62/H65超薄黄铜带

产品名称	厂家生产H59/H62/H65超薄黄铜带
公司名称	南通晴泰铜业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南通市海门市三星镇昌盛路50号（注册地址）
联系电话	0513-81289088 13801467892

产品详情

牌号：H70 H65 H62 H80 H90 H59 C2680

标准：GB/T 2059-2000

黄铜带的机械性能和耐磨性能都很好，可用于制造精密仪器、船舶的零件、枪炮的弹壳等。黄铜敲起来声音好听，因此锣、钹、铃、号等乐器都是用黄铜制做的。按照化学成分，黄铜分为普通铜和特殊黄铜两种。

（1）普通黄铜是铜锌二元合金。由于塑性好，适于制造板材、棒材、线材、管材及深冲零件，如冷凝管、散热管及机械、电器零件等。铜的平均含量为62%和59%的黄铜也可进行铸造，称为铸造黄铜。

（2）特殊黄铜为了获得更高的强度、抗蚀性和良好的铸造性能，在铜锌合金中加入铝、硅、锰、铅、锡等元素，就形成了特殊黄铜。如铅黄铜、锡黄铜、铝黄铜、硅黄铜、锰黄铜等。

化学成分

铜 Cu：68.5 ~ 71.5 锌 Zn：余量

铅 Pb：0.03

硼 P：0.01

铁 Fe：0.10

锑 Sb：0.005

铋 Bi：0.002

注： 0.3(杂质)

力学性能

抗拉强度 b (MPa) : 340 ~ 460

伸长率 10 (%) : 25

硬度 : 85 ~ 145HV

热处理规范

热加工温度750 ~ 830 ;退火温度520 ~ 650 ;消除内应力的低温退火温度260 ~ 270 。环保黄铜 C26000 C2600

塑性优良，强度较高，切削加工性好，焊接，耐蚀性好，热交换器，造纸用管，机械，电子零件。

规格 (mm) : 规格 : 厚度 : 0.01-2.0mm , 宽度 : 2-600mm

硬度 : O、1/2H、3/4H、H、EH、SH等。

适用标准 : GB、JISH、DIN、ASTM、EN

特长 : 优良切削性能 适用于自动车床 数控车床加工的高精度零部件