

沙伯基础（美国GE）PBT系列总代理商

产品名称	沙伯基础（美国GE）PBT系列总代理商
公司名称	琦塑（上海）工程塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13611751699 13611751699

产品详情

产品名称：沙伯基础（美国GE）PBT系列总代理商

沙伯基础（美国GE）PBT系列总代理商

PBT沙伯基础代理商、PBT沙伯基础供应商一手货源 品质保证（三证齐全）、PBT沙伯基础批发商:上海奕塑国际贸易有限公司、注：所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。

PBT 美国GE 420 加30%玻纤 高耐热HB注射成型

PBT 美国GE 430 加33%玻纤HB抗冲击

PBT 美国GE4 20SEO 加30%玻纤 阻燃V-0

PBT 美国GE 735 加40%玻璃矿物HB收缩性低

PBT 美国GE 780 加40%玻璃矿物 阻燃V-0不起霜

PBT 美国GE 4012G 加10%玻纤 延展性HB成型周期快

PBT 美国GE 4022 加20%玻纤 高强度HB

PBT 美国GE 4032 加30%玻纤 水解稳定 注射成型

PBT 美国GE 412E 加20%玻纤 注射成型

PBT 美国GE V2105U 抗紫外线 高刚性 抗冲击

PBT 美国GE VX4015 加15%玻纤 水解稳定 环保

PBT 美国GE VX4920 加20%玻纤 添加成核剂 低密度

PBT 美国GE VX4930 加30%玻纤 添加成核剂 低密度

PBT 美国GE VX5121 加15%玻纤 低翘曲 环保

PBT 美国GE VX5022 加20%玻纤 低翘曲 环保

沙伯基础PBT创新、沙伯基础PBT代理商、沙伯基础PBT加纤、授权经销PBT沙伯基础一级代理商、沙伯基础PBT热销中国市场。

性能描述：

ABS具有优良的综合物理和机械性能，抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良，还具有易加工、制品尺寸稳定、表面光泽性好等特点，容易涂装、着色，还可以进行表面喷镀金属、电镀、焊接、热压和粘接等二次加工，广泛应用于机械、汽车、电子电器、仪器仪表、纺织和建筑等工业领域，是一种用途极广的热塑性工程塑料。

特点：

- 1.综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好；
- 2.与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理；
- 3.有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别；
- 4.流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好，柔韧性好；
- 5.适于制作一般机械零件,减磨耐磨零件,传动零件和电讯零件。

ABS树脂是五大合成树脂之一，其抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良，还具有易加工、制品尺寸稳定、表面光泽性好等特点，容易涂装、着色，还可以进行表面喷镀金属、电镀、焊接、热压和粘接等二次加工，广泛应用于机械、汽车、电子电器、仪器仪表、纺织和建筑等工业领域，是一种用途极广的热塑性工程塑料。

ABS外观为不透明呈象牙色粒料，其制品可着成五颜六色，并具有高光泽度。ABS相对密度为1.05左右，吸水率低。ABS同其他材料的结合性好，易于表面印刷、涂层和镀层处理。ABS的氧指数为18~20，属易燃聚合物，火焰呈黄色，有黑烟，并发出特殊的臭味。

ABS的热变形温度为93~118℃，制品经退火处理后还可提高10℃左右。ABS在-40℃时仍能表现出一定的韧性，可在-40~100℃的温度范围内使用。

ABS的热稳定性好，不易出现降解现象。ABS的吸水率较高，加工前应进行干燥处理。一般制品的干燥条件为温度80~85℃，时间2~4h；对特殊要求的制品(如电镀)的干燥条件为温度70~80℃，时间18~18h。

欢迎来电查询物料性质，免费提供物性表，提供加工相关数据与物料应用范围。

上海奕塑国际是一家国内外塑胶贸易公司,专营国内外进口塑胶原料,经营范围:POM,PC,PC+ABS,PA6,PA66,PPA,PMMA,。ABS,TPU,PBT,PA6T,PA9T,PA46,PPS,PPO,LCP,PET,POE TPX.....等工程原料,品牌有:美国杜邦,基础创新(美国),瑞士EMS,美国EMS,日本宝理,日本东丽,日本三菱,日本可乐丽,法国罗地亚,法国阿科玛,日本宇部,德国拜耳,德国朗盛,德国巴斯夫,荷兰DSM,台湾集盛,台湾奇美,日本住友,美国雪佛龙菲利普,美国泰科纳,韩国SK,韩国小星,韩国LG,中国石化,中石油等.....塑胶原料