

泰州泰兴水喷淋塔活性炭吸附箱设备

产品名称	泰州泰兴水喷淋塔活性炭吸附箱设备
公司名称	宜兴市豪漂环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:豪漂 型号:HJSW 产地:无锡
公司地址	宜兴市高塍镇远东大道66号
联系电话	0510-87822760 15061599793

产品详情

废气喷淋塔

一、产品工作原理：

废气洗涤塔塔体外部的废气进入废气净化塔体内的气体分布器，经气体分布器分布后气体向塔上方行走，在行走的过程中，遇到被雾化器雾化的液体，气液进行完全饱和接触并进行物理吸收或化学反应，中和或吸收后的液体进入贮液箱，并由水泵抽走，中和或吸收后的达标气体则通过除雾器除雾后排入大气中。

二、产品特点：

- 1、不用填料及气液交换塔盘，系统阻力小，降低了风机功率，节约能耗；
- 2、采用***雾化器，雾化喷嘴将液体完全雾化，气液交换面积大，吸收、净化充分；

- 3、因废气洗涤塔采用雾化上喷，使液体与气体交换时，经过上下两上行程的交换，延长了一倍的交换时间；
- 4、因废气洗涤塔省去了填料及塔盘，也就省去了填料及塔盘支架等支撑装置及装拆填料的人孔等，既为生产减少了工艺，又减轻了塔体的重量，使废气处理环保设备安装及基础变得简单化，节约了投资。
- 5、本废气洗涤塔体为玻璃钢整体缠绕的圆筒型塔体，无分段连接法兰，强度高、无渗露隐患。
- 6、本环保设备废气洗涤塔可配备气体在线分析仪、PH控制计、差压变送器、压力传感器、流量传感器、电导率仪、液位控制计、电磁阀、变频器及控制柜等组成的控制系统，以上控制情况均以数字形式显示在显示器界面上，使管理人员一目了然，并有故障报警，便于管理与维护。

三、产品使用注意事项：

- 1、循环水量的调节：由喷淋塔供水泵来决定，当运行一台锅炉时开一台即可，当冬季两台或三台同时运行时，将两台水泵全部打开，泥浆泵其流量应根据循环泵的流量来调节，使其相等即可。
- 2、喷淋塔内加药池内的加药量：当运行一台锅炉时，加入碱2袋，加入熟石灰5袋，如冬季运行两台或三台时，可按相应倍数增加药量。
- 3、喷淋塔沉淀池要经常清理，夏天一周清理一次，冬季三天清理一次。
- 4、灰水分离器排污时，每班排放一次，要分别打开排污阀门，直到有清水排出为止。
- 5、以上各转动部件要经常检查、注油，发现故障要及时排除，以保证酸雾净化塔脱硫效果。

6、在上、下楼梯加药时要注意安全。

7、工作完毕要及时清理好卫生，做到人走场地清。