西安宝迪 6-GFM-250 12V250AH储能蓄电池

产品名称	西安宝迪 6-GFM-250 12V250AH储能蓄电池
公司名称	将金甲（西安）电源有限公司
价格	930.00/只
规格参数	品牌:宝迪 6-GFM-250 型号:宝迪 6-GFM-250 产地:宝迪 6-GFM-25
公司地址	陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道666号欧亚国际B座1519室
联系电话	18966683081

产品详情

???? 6-GFM-250 12V250AH?????

宝迪BUDDY蓄电池产品介绍 ：

容量范围：1.3-3000AH

电压等级：2V、6V、12V

自放电小：≤2%（每月）

设计寿命：设计浮充使用寿命15年（25℃）

循环寿命：在标准使用条件下，25%DOD循环2400次以上

充电接受能力高，节时节能

密封反映效率：≥98%

搁置寿命：充足电后，在25℃环境下静置存放2年，电池剩余容量能在50%以上， 充电后，电池容量可以恢复到额定容量的99%

抗深放电性能好：99%放电后，四周后再充电可恢复原容量

工作温度范围宽：-20～55℃

西安宝迪 6-GFM-250 12V250AH储能蓄电池

宝迪蓄电池使用环境:

⑴避免将电池与金属容器直接接触，应采用防酸和阻热材料，否则会引起冒烟或燃烧。

⑵使用充电器在的条件下充电，否则可能会引起电池过热、放气、泄露、燃烧或破裂。

⑶不要将电池安装在密封的设备里，否则可能会使设备浦破裂。

⑷将电池使用在医护设备中时，请安装主电源外的后备电源，否则主电源失效会引起伤害。

⑸将电池放在远离能产生火花设备的地方，否则火花可能会引起电池冒烟或破裂。

⑹不要将电池放在热源附近（如变压器），否则会引起电池过热、泄漏、燃烧或破裂。

⑺应用中电池数目超过一只时，请确保电池间连接无误，且与充电器或负载连接无误，否则会引起电池破裂、燃烧或电池损害，某些情况下还会伤人。

⑻特别注意别让电池砸在脚上。

⑼电池的使用范围如下。超出此范围可能会引起电池损害。

西安宝迪 6-GFM-250 12V250AH储能蓄电池

????????????UPS?????????????????????????????????????/????UPS???????????????UPS?????????
??UPS?????????????????????????????????;?????????
?UPS?????????????????????????????????????UPS?????????????

????????

??

????????????SELF-D1SCHARGE?????????????????,?????????????????????????????????????12V
????????????12.5V??????????80???????????12.5V?????????????????????12V????????????20?????
???????

??,?????????????????
????????????????????????????,???????????????

铅酸蓄电池采用哪些方式充电？★铅酸蓄电池常见的充电方式有恒流充电、恒压充电、浮充电、过充电等几种。充电时一般分为两个阶段进行；1 个阶段看铅酸蓄电池容量设定，容量大一些的充电电流可以选择大一点的，例如60~100Ah蓄电池可以选择充电电流为夏季一般用10A充电电流；其他季节用15A充电电流，充电6~10h左右。当铅酸蓄电池电压升到值（即6V蓄电池升至7.5V，12V蓄电池升至15V，24V蓄电池升至为30V）时，

第二阶段以 一阶段充电电流的1/2继续充电3~5h，使蓄电池升至（6V升至7.8V，12V电压升至15.5V，

24V电压升至为30V）即可。★当蓄电池充足电时，蓄电池电压上升至额定值，电解液密度不再变化，极板周围有剧烈的气泡冒出。充电注意事项如下。a.严格按规范要求操作。b.当电解液温度超过40°C时，应降低充电电流；当温度上升至50°C时应停止充电，并采取人工冷却。c.充电时一定要将加液盖打开，充电后要过一段时间再盖盖，以剩余气体从蓄电池中逸出。d.充电电路中各接头要接牢。

★正确放电。当蓄电池充足电时，即可放电。正确掌握放电深度是保证蓄电池良好工作状态、延长使用寿命的关键。因此，在放电过程中，应定时检查放电电压、电流，电解液密度、液温等数据，分析和确定放电深度，并适时充电。

蓄电池的放电容量随着放电电流的增大而急剧减少。若在10h放电率时蓄电池的容量为99.98%，则在3h放电率时蓄电池的容量减少为75%。因此，不同用途的蓄电池使用不同的放电率(放电电流)。当蓄电池整体

电压降至2.1V，电解液密度降至1.18g/cm时，应停止放电，以防蓄电池深度放电造成损坏。

西安宝迪蓄电池6-GFM-150 12V150AH现货供应