

# 建大仁科 无线型环境温湿度传感器

产品名称	建大仁科 无线型环境温湿度传感器
公司名称	山东仁科测控技术有限公司
价格	180.00/台
规格参数	品牌:建大仁科 型号: COS-04-X 缓存容量:最多260000组
公司地址	山东济南市高新区舜泰广场8号楼2层
联系电话	15665782201

## 产品详情

具体价格根据您的选型、参数、采购数量而定，期待您的来电！

### 建大仁科 无线型环境温湿度传感器

#### 1. 产品介绍

该记录仪主要用于监测记录食品、医药品、化学用品等产品在存储和运输过程中的温湿度数据，广泛应用于仓储、物流冷链的各个环节，如冷藏集装箱、冷藏车、冷藏包、冷库、实验室等。

##### 1.1 功能特点

本记录仪自带高精度温湿度传感器可进行准确的温湿度测量。

内置存储功能，可记录8万条温湿度数据，高配版可记录26万条温湿度数据，如需要更多存储容量也可定制。

通过USB线连接电脑采用我司配套的软件可将设备中已存储的数据以EXCEL、TXT、PDF等格式导出到电脑，方便后续报表制作及数据分析。

本记录仪自带液晶屏，可显示实时温湿度值。

本记录仪采用大容量可充电锂电池，一次充电可连续使用一年。

内置蜂鸣器，具有超限报警功能，报警时能自动改变记录频率，确保记录数据真实反映环境变化。

可设置定时开始记录、定时停止记录功能，采用多台记录仪时，确保设备同时开启记录，同时停止。

### 1.3产品型号

产品型号

COS-04	-0	说明
	-5	传感器内置型
		传感器外置型；探头线长度默认0.6米，可达30米，需订货时备注

### 1.3技术参数

设备供电

DC5V供电或内置电池供电

记录容量

普通版：8万组（默认）

旗舰版：26万组

测量范围

温度	探头内置型	-20~+60
	探头外置型	-40~+80

湿度

测量精度

温度	± 0.3 (25 )
湿度	± 2%RH(60%RH,25 )

记录间隔

5秒~18小时可设置

测量更新时间

2~255秒可设置

电池寿命

1次充满电设备可连续工作一年

电池循环充放电次数1200次