

三合一送料机冲压设备

产品名称	三合一送料机冲压设备
公司名称	苏州市相城区陆慕兴立达五金机械经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 江苏 苏州市相城区 元和镇大富豪商业一街101
联系电话	86 0512 65867489 13382153836

产品详情

<p>nklf三合一整平送料机特性: 本机采高效率电脑伺服马达,控制送料长度,进行精密送料,设定简单 适合材料厚度1.0-8.0mm机体结构,省空间,操控简易 料卷装置采用油压扩张,材料送至冲模内,不需人工入料,省人工,安全 性高 操作省力,增加安全性,将卷料前端压平方便材料进入滚轮 机械结构简化,维修保养更容易,提升操控之方便性 本机型另附有台车可供客户自行选购</p>			
规格:			
型号			
	nklf 400	nklf 500	nklf 600
材料宽度(kg)			
	70-400	70-500	70-600
材料厚度(mm)			
	1.0-8.0	1.0-8.0	1.0-8.0
材料外径(mm)			
	1600	1600	1600

材料内径(mm)					
	508	508	508		
材料卷重量(kg)					
	5000	5000	5000		
料卷滚轴扩张方式	油压式	油压式	油压式		
送料滚轮(支)	2		2	2	
矫正滚轮(支)			上3/下4	上3/下4	上3/下4
送料伺服马达(kw)			ac5.5		ac5.5
			ac5.5		
料架使用马力(kw)	ac1.5	ac1.5	ac1.5		
出料速度(m/min)	18		18	18	
空气压力			5	5	5
电源电压			ac3 ph		ac3 ph
			ac3 ph		ac3 ph
机械尺寸(mm)	4875 × 2050 × 2500		4875 × 2150 × 2500	4875 × 2250 × 2500	
机械重量(kg)	4800	5200	5500		
	型号				
	nklf 800	nklf 1000	nklf 1300		
	材料宽度(kg)				
	70-800	70-1000	70-1000		
	材料厚度(mm)				
	1.0-8.0	1.0-8.0	1.0-8.0		
	材料外径(mm)				
	1600	1600	1600		
	材料内径(mm)				
	508	508	508		
	材料卷重量(kg)				

	5000	5000	5000			
料卷滚轴扩张方式	油压式	油压式	油压式			
	送料滚轮(支)	2	2	2		
	矫正滚轮(支)		上3/下4	上3/下4	上3/下4	
	送料伺服马达(kw)			ac7.5	ac7.5	ac7.5
料架使用马力(kw)	ac2.2	ac2.2	ac2.2			
	出料速度(m/min)		18	18	18	
	空气压力		5	5	5	
	电源电压		ac3 ph	ac3 ph	ac3 ph	
	机械尺寸(mm)			4875 × 2450 × 2500	4875 × 2650 × 2500	4875 × 2950 × 2500
机械重量(kg)	6100	6900	7500			