

# 三合一送料机冲压设备

产品名称	三合一送料机冲压设备
公司名称	苏州市相城区陆慕兴立达五金机械经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 江苏 苏州市相城区 元和镇大富豪商业一街101
联系电话	86 0512 65867489 13382153836

## 产品详情

<p>nchf三合一整平送料机特性:                  滚轮整平机与送料机安置于同一机台上,可减少送料与整平时误差达到高精度要求,安装时方便且不占空间                  本机型另有附加送料台车机型可供选择                  入料导弧升降装置,可高效率及简捷的入料操作                  操作省力,增加安全性,将卷料前端压平方便材料进入滚轮                  料架马达采变频马达传动,可与送料机同步                  马达带动压料臂装置,可使材料不会松散                  本机型另附有台车可供客户自行选购</p>			
规格:			
型号			
	nchf 400	nchf 500	nchf 600
材料宽度(kg)			
	70-400	70-500	70-600
材料厚度(mm)			
	0.6-6.0	0.6-6.0	0.6-6.0
材料外径(mm)			

	1600	1600	1600					
	材料内径(mm)							
		508	508		508			
	材料卷重量(kg)							
		5000	5000		5000			
料卷滚轴扩张方式	油压式		油压式		油压式			
	送料滚轮(支)		2		2		2	
	矫正滚轮(支)		上4/下3		上4/下3		上4/下3	
	送料伺服马达(kw)				ac5.0		ac5.0	ac5.0
料架使用马力(kw)	ac2.2		ac2.2		ac2.2			
	出料速度(m/min)		18		18		18	
	空气压力		5		5		5	
	电源电压				200/200v		200/200v	200/200v
	机械尺寸(mm)		4900 × 2365 × 2200		4900 × 2465 × 2200		4900 × 2500 × 2200	

机械重量(kg)	5000	5300	5600
----------	------	------	------

	型号		
	nchf 800	nchf 1000	nchf 1300
	材料宽度(kg)		
	70-800	70-1000	70-1300
	材料厚度(mm)		
	0.6-6.0	0.6-6.0	0.6-6.0
	材料外径(mm)		
	1600	1600	1600
	材料内径(mm)		
	508	508	508
	材料卷重量(kg)		
	7000	7000	7000

料卷滚轴扩张方式	油压式	油压式	油压式	
	送料滚轮(支)	2	2	2
	矫正滚轮(支)		上4/下3	上4/下3
	送料伺服马达(kw)		ac7.0	ac7.0
料架使用马力(kw)	ac3.5	ac3.5	ac3.5	
	出料速度(m/min)	18	18	18
	空气压力	5	5	5
	电源电压	200/200v	200/200v	200/200v
	机械尺寸(mm)	4900 × 2765 × 2200	4900 × 2965 × 2200	4900 × 3165 × 2200
	机械重量(kg)	6200	7000	8500

<!-- .style9 {font-size: 12px} --> 版权所有(c)苏州兴立达机械  
 地址：苏州市相城区大富豪商业1街101号 [苏icp备07028035号](#)  
[企业邮局入口](#)